

اسناد مناقصه

پروژه : خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر بندرماهشهر

فصل اول : مدارک مربوط به شرکت در مناقصه

- ۱- دعوت نامه شرکت در مناقصه
- ۲- شرایط مناقصه
- ۳- تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل کارمندان در معاملات دولتی
- ۴- تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان
- ۵- برگ پیشنهاد قیمت
- ۶- تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه ۴۸۰۱۳/۲۳۲۵۱ ت ۸۱/۱۲/۱۱ مورخ
- ۷- نمونه فرم ضمانت نامه

دعونامه شرکت درمناقصه عمومی - مرحله اول

شرکت / پیشنهاددهنده

بدینوسيله به استناد مجوز شماره ۱۸ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر بندرماهشهر

ب- مبلغ اولیه: ۲۲,۶۷۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

ج- مدت انجام کار: ۴ ماه شمسی از تاریخ صورت جلسه تحويل زمین

د- کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

شرط مناقصه

۱- استناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir از مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ساعت ۱۸:۰۰ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ می باشد.

۲- پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مسبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۳- پیشنهادهندگان می بایست جهت تضمین شرکت درمناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۱,۵۳۵,۵۹۷,۷۱۶ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۳۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب- بصورت ضمانتنامه باانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

۴- جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۹ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورت جلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر

دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی - مرحله اول

شرکت / پیشنهاددهنده

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ شورای اسلامی شهربندماهشهر، پروژه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر بندماهشهر را از طریق مناقصه به پیشنهاددهنده واحد شرایط واگذار نماید.

الف: روش انجام مناقصه

انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه شماره ۶۷۴۹۰ مورخ ۸۳/۱۱/۲۶ و آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به شماره ۸۴۱۳۶ مورخ ۸۵/۷/۱۶ انجام می‌گیرد.

ب: موضوع پروژه: خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر بندماهشهر جهت نصب در ۲۰ نقطه در سطح شهر بندماهشهر به همراه کلیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز ارائه شده مطابق با مشخصات فنی پیمان

ج: شرح مختصری از پروژه

بخش اول: خرید: کلیه عملیات خرید دوربین‌های نظارت و پایش تصویر از نوع، مدل و برند مشخص شده مطابق با مشخصات فنی و اجرایی، خرید فونداسیون دکل نگهدارنده دوربین‌ها مطابق با نقشه‌ها و مشخصات فنی- اجرایی، طراحی و خرید پایه‌های نگه دارنده دوربین‌ها به همراه کلیه کابل و لوازم مورد نیاز، انکر بولت، میله برگیگر (ارتینگ)، خرید کابینت IP67 به همراه سایبان روی کابینت و سایر تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای مورد نیاز مطابق با مشخصات فنی ارائه شده در اسناد پیمان جهت نصب در ۲۰ نقطه در سطح شهر بندماهشهر

بخش دوم: طراحی، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش جهت دوربین‌های نظارت و پایش تصویر

- ۱- طراحی پایه‌های نگهدارنده دوربین‌ها براساس موقعیت مکانی و شعاع دید مورد نظر دستگاه نظارت و پیش‌بینی هر نقطه محل و اخذ تاییدیه دستگاه نظارت و ارائه کلیه نقشه‌های جانمایی دقیق محل نصب و مشخصات فنی دکل با ارائه گزارش زاویه دید دوربین‌ها.
- ۲- انجام عملیات نصب، راه اندازی و دریافت اطلاعات و تصویر در محل پایه‌های نگهدارنده دوربین.
- ۳- انجام کلیه هماهنگی‌های لازم با دستگاه نظارت جهت اخذ مجوز و تاییدیه‌های ارگان‌های مرتبط و آموزش روش‌ها و دستورالعمل‌های نگهداری و بهره‌برداری از سیستم، مطابق برنامه زمانبندی و شرح خدمات و مشخصات فنی ارائه شده در اسناد.
- ۴- انجام تست کامل تجهیزات و اخذ کلیه تاییدیه‌های لازم از نهادهای مرتبط، جهت صدور تأیید نهایی
- ۵- انجام خدمات دوره‌ای در مدت زمان گارانتی تجهیزات مطابق با مشخصات فنی خصوصی پیمان

توضیحات :

- در برآورد اولیه، ارتفاع پایه‌های دکل دوربین نظارت و پایش تصویر، حداکثر ۱۲ متر به همراه حداقل یک دستگاه ۳ متری در نظر گرفته شده و ضخامت ورق کلیه اجزا دکل ۶ میلیمتر لحاظ شده است، لیکن ملاک پرداخت، وزن پایه‌ها و دستگاه و کلیه اتصالات و متعلقات طراحی شده توسط پیمانکار و تایید شده توسط دستگاه نظارت می‌باشد. (لازم به ذکر است، وزن پایه، دستگاه، سایبان کابینت و کلیه اتصالات و متعلقات، توسط باسکول شهرداری بندماهشهر یا هر باسکول مورد اعتماد دستگاه نظارت تعیین و ملاک محاسبه می‌باشد. شایان ذکر است پرداخت هزینه باسکول به عهده پیمانکار می‌باشد).
- پیمانکار موظف است هزینه تهییه و اجرای سنگ لشه و ملات زیر فونداسیون و هزینه‌های حمل و نصب فونداسیون با جرثیقیل را در قیمت پیشنهادی ردیف فونداسیون پیش ساخته جدول پیشنهاد قیمت لحاظ نماید و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.
- کلیه پیگیری‌ها جهت درخواست و خرید انشعابات برق (کنتور) به نام شهرداری بندماهشهر جهت تامین برق ایستگاه‌ها از اداره برق شهرستان بندماهشهر به عهده پیمانکار می‌باشد. (ضمناً فقط هزینه تامین انشعابات برق مورد نیاز به عهده کارفرما می‌باشد).
- هزینه سایبان کابینت محل نصب تجهیزات براساس وزن آهن آلات مورد استفاده و از ردیف پایه نگهدارنده دوربین‌ها پرداخت می‌گردد.
- خرید کلیه تجهیزات سخت افزاری مطابق مشخصات فنی و با کیفیت مطلوب و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت انجام پذیرد.
- تهییه و تامین لوله پلی اتیلنی داخل فونداسیون پیش ساخته، آرماتور و انکربولت‌ها می‌باشد در ردیف قیمت فونداسیون پیش ساخته لحاظ گردد. شایان ذکر است در صورتی که براساس طراحی پیمانکار نیاز به افزایش تعداد انکر بولت باشد، تهییه و اجرای آن به عهده پیمانکار می‌باشد و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

- تمامی کابل‌ها و تجهیزات ارتباطی داخل ایستگاه‌ها بايستی مطابق و سازگار با شرایط خاص منطقه شهرستان بندرماهشهر، از نوع مرغوب و استاندارد بوده و به تأیید دستگاه نظارت برسد.
- کلیه عملیات موضوع پیمان مطابق با مشخصات فنی پیمان حاضر، بايستی با هماهنگی کامل دستگاه نظارت انجام پذیرد.
- هیچگونه اضافه پرداختی از بابت محدودیت و صعوبت کار پرداخت نمی‌گردد.
- در صورت درخواست کارفرما، پیشنهاد دهنده‌گان می‌بایست زمینه بازدید کارشناسان کارفرما از پروژه‌های اجرا شده قبلی و دفاتر یا کارگاه‌های تولیدی تجهیزات پیشنهادی (داخل کشور) را به هزینه خود مهیا نماید.
- پرداخت کلیه هزینه‌ها براساس جدول پیشنهاد قیمت صورت می‌گیرد.

د: زمان اجرای کار: از زمان انعقاد قرارداد و ابلاغ قرارداد، ۴ ماه شمسی جهت خرید و نصب پیش‌بینی شده است.

هـ: مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: مبلغ برآورد اولیه اجرای کار **۳۲,۶۷۸,۴۰۰,۰۰۰** ریال می‌باشد. (پرداخت براساس جدول پیشنهاد قیمت صورت می‌گیرد).

و: محل تأمین اعتبار پروژه: اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری تأمین می‌گردد.

ز: مصالح، ماشین آلات و نیروی انسانی: تهیه کلیه تجهیزات، ماشین آلات، سوخت، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز جهت عملیات موضوع پیمان به عهده پیشنهاددهنده می‌باشد.

ط: کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: شهرداری بندرماهشهر.

ی: دستگاه نظارت: شهرداری بندرماهشهر

ک: تضمین شرکت در مناقصه: معادل **۱,۶۳۳,۹۲۰,۰۰۰** ریال (یک میلیارد و ششصد و سه میلیون و نهصد و بیست هزار ریال) می‌باشد که باید به یکی از صورت‌های مشروحه زیر هموار با استناد مناقصه، در پاکت الف به شهرداری تسلیم شود.

(۱) رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره **۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳** نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.

(۲) ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما.

تبره: پیشنهاد فاقد تضمین، تضمین‌های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده، چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هر شکل ممکن قابل قبول نمی‌باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه‌های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانت نامه‌های بانکی باید طبق فرم‌های قابل قبول تنظیم و صادر شود.

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر

«شرایط مناقصه»

موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر بندرماهشهر

علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت.

شرط متقاضی:

-۱ دارا بودن تجربه کافی و قبلی جهت تهیه و اجرای دوربین‌های نظارت و پایش تصویر (در صورت عدم سابقه قبلی جهت تهیه و اجرای

دوربین نظارت و پایش تصویر، شرکت کننده از مناقصه کنار گذاشته خواهد شد).

-۲ ارائه اطلاعات پروژه‌های پنج سال گذشته شامل نام پروژه، محل پروژه، تاریخ شروع و پایان پروژه و مبلغ قرارداد (پنج پروژه بالای

دو میلیارد ریال)

-۳ ارائه رضایت نامه ۳ پروژه در ارتباط با موضوع پروژه (سیستم دوربین مداربسته)

- ۴- ارائه حسن سابقه کار با کارفرما در پروژه های اجرا شده در پنج سال گذشته
- ۱- داشتن شخصیت حقوقی، ثبت شرکت در حوزه انفورماتیک با موضوع فعالیت سیستم های اینمنی و هشدار دهنده الکترونیکی (با موضوع خدمات مورد تأیید نمی باشد)، داشتن امکانات، ماشین آلات، نیروی متخصص و کادر فنی مهربان، داشتن توان مالی و داشتن ظرفیت مجاز جهت انجام موضوع منافقه

۵- شرایط شرکت در منافقه :

۱. داوطلب مشارکت در منافقه باید پیشنهاد خود را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی [Setadiran.ir](#) ، به ترتیب بعد تنظیم و در موعد مقرر بر دستگاه منافقه گزار تسليم کند.
۲. منظور از پیشنهاد منافقه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند ۴، ۳ و ۵ است که بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تضمین یا (پاکت الف) ، پاکت رزومه شرکت یا (پاکت ب) و پاکت پیشنهاد قیمت یا (پاکت ج) قرار می گیرد.
۳. مدارک و استنادی که باید در پاکت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمین شرکت در منافقه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه
۴. مدارک و استنادی که باید در پاکت (ب) قرارداده شود عبارتند از :
- ۴-۱- رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات (حداقل دو تغییر آخر) و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای استناد مالی و تعهد آور.
- ۴-۲- دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاد دهنده ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل (فرم ضمانتنامه ها ، شرایط منافقه ، برگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی ، تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی منافقه و پیمان)
- ۴-۳- پیشنهاد دهنده موظف به ارائه سوابق اجرایی، ماشین آلات و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی شرکت و توان مالی می باشند. توضیحاً : این موارد باید دقیق، مستند و تأیید شده باشند.
۵. مدارک و استنادی که باید در پاکت (ج) قرار داده شوند عبارتند از :
- برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. (توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد)
۶. پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک منافقه را که در بند های ۳، ۴ و ۵ ذکر شده بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی [Setadiran.ir](#) بارگذاری نماید.
۷. پیشنهادهای منافقه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک منافقه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرایط منافقه و یا نداشتن تضمین کافی، آن پیشنهاد مردود است.
۸. شهرداری در رد کلیه با قول هر یک از پیشنهادات مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ولذا ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برندۀ منافقه نبوده و برندۀ منافقه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.
۹. قیمت پیشنهادی پیشنهاد دهنده به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های فروش محصولات، هزینه های عمومی، هزینه های کارگاه، سود، کسورات و غیره خواهد بود.
۱۰. پیشنهاد دهنگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنا بودند و آنها را رعایت نموده و در نزخهای پیشنهادی خود منظور نمایند.
۱۱. پرداخت کلیه کسورات قانونی بعده بمنافقه خواهد بود و تسليم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات قانونی مذبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات (صورت وضعیتها) پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.
۱۲. هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد منافقه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط منافقه، پیشنهاد و اصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنان پیشنهادی را مردود بداند.

۱۳. هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهنده‌گان به زیان کارفرما تبانتی کرده اند نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهنده‌گان مختلف موقتاً و یا برای همیشه از لیست پیشنهاددهندهان حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
۱۴. چنانچه کارفرما به هر علت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد در این صورت برنده مناقصه حق هیچ‌گونه ادعای جبران خسارati از این بابت نخواهد داشت.
۱۵. کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهنده‌گان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارati در این مورد مورد می باشد.
۱۶. نشانی پیشنهاد دهنده همان است که در بالای دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ محسوب می گردد.
۱۷. در زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل ۱۰٪ مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد.
۱۸. تمام مقادیر محصولات مورد نیاز که در این اسناد ارائه گردیده، بصورت تقریبی بوده و پیشنهاددهنده موظف است نسبت به تهیه و تحويل همه محصول با هر مقدار مورد نیاز کارفرما اقدام نماید.
۱۹. ضروریست پیشنهاددهنده‌گان ضمن مطالعه کامل شرایط مناقصه و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارائه قیمت به شرح برگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند.
۲۰. حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل موقت برای مدت ۱۸ ماه از سوی پیشنهاد دهنده تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.
۲۱. از مبلغ ناخالص هریک از فاکتورهای پیشنهاد دهنده معادل ۱۰٪ آن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب جداگانه ای نگهداری می شود نصف این مبلغ پس از تحويل موقت و نصف دیگر پس از تحويل قطعی مسترد می گردد.
۲۲. پیشنهاددهنده مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.
۲۳. قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاد دهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خودنویس و بدون قلم خوردنگی و با حروف نوشته می شود.
۲۴. هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتاباً از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.
۲۵. شهرداری حق تغییر، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و درصورتی که پیشنهادی قبیل ابلاغ مراتب مجبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.
۲۶. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهنده‌گان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.
۲۷. برنده مناقصه باید حداقل تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیراین صورت تضمین شرکت او در مناقصه، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شد و چنانچه او نیز با توجه به موارد مذکور حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او به نفع شهرداری ضبط و به نفع مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد ای تسلیم ضمانت انجام تهههات از طرف برنده مناقصه سیرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
۲۸. پس از تعیین نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی مسترد می شود.
۲۹. مدارک ارائه شده توسط پیشنهاددهنده‌گان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.

۳۰. در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیشنهاددهنده، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تغییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیشنهاددهنده حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.
۳۱. چنانچه مناقصه‌گرانی در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بوده‌اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه (از تاریخ تحويل موقت پروژه مذکور) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می‌باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها)، به ترتیب به مدت یک و سه سال (از تاریخ تحويل موقت آخرین پروژه‌ای که مشمول اخطار کتبی بوده است) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید. بدینهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه‌گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می‌باشد.
۳۲. کارفرما می‌تواند کار را تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد.
۳۳. شرکت کنندگان می‌بایست دارای شماره اقتصادی (TIN) باشند.

حسین صفری
شهردار بندر ماهشهر

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

مربوط به مناقصه: پروژه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر بندرماهشهر

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می شمومول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برندۀ مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیشنهاد دهنده پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذیبنفع نماید یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیشنهاد دهنده را ضبط و خسارات واردۀ در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت واردۀ به تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را پلافضلۀ به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافضلۀ به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً این که پیشنهاد دهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترقب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

تاریخ: / / نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

تعهد نامه

اینجانب
اعلام می دارم این شرکت در رسته دارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و قوانین ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه ۱۳۳۷ هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمان خلاف این موضوع اثبات شود، کارفرما حق به فسخ پیمان و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.

مهر و امضاء مجاز شرکت

تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

مربوط به مناقصه: پروژه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر بندرماهشهر

الف- بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنها دهنه در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنها دهنه از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستور العمل ها، بخشتماه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج ذیل می باشد.

ب- همچنین بدین وسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنها دهنه تقبل و تعهد می شود.

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.

-۱ آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی.

-۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.

-۳ آئین نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.

-۴ آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در ارتباط با رعایت موارد مربوط به عملیات گودبرداری و حمل و تخلیه خاک

-۵ نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.

-۶ تصویب نامه ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۸۳/۱۱/۱۷ هیئت وزیران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات).

-۷ مصوبه ۶۳۰۷/ت ۲۳۳۳۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۹ و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره ۱۰۱/۱۰۱۶۵۶ مورخ ۸۲/۶/۱۶ درمورد نحوه ارزشیابی و انتخاب پیشنها دهنه

-۸ سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.

نام پیشنها دهنه:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنها دهنه :

مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

برگ پیشنهاد قیمت

موضوع مناقصه :

پروژه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر بندرماهشهر

امضاء کننده زیر پس از بورسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتname شرکت در مناقصه ، شرایط مناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآورده کار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که :

۱- کلیه عملیات موضوع مناقصه فوق با مبلغ پیشنهادی (به عدد) ريال (به حروف)

..... ريال مطابق جدول

ذیل پیوست این برگ انجام دهم.

ردیف	شرح کالا / خدمات	بهای واحد(ریال)	مقدار	واحد	بهای کل (ریال)
۱	کلیه عملیات طراحی و جانمایی دقیق پایه ها و دستک نگه دارنده دوربین های نظارت و پایش تصویر مطابق با شرح کار و با هماهنگی دستگاه نظارت		۲۰	نقطه محل	
۲	خرید فونداسیون پیش ساخته مطابق با نقشه های اجرایی، شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان		۲۰	عدد	
۳	خرید دکل ۸ وجهی مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان	۱۷۴۰۰		کیلوگرم	
۴	خرید دوربین SB۲۳۲۸IPC uniview محیط بیرون بولت مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان		۴۰	دستگاه	
۵	خرید دوربین MP4 چرخشی (برند PTZ) مدل IPC۶۶۳۴S-X۳۳-VF مربوطه مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان		۱۶	دستگاه	
۶	خرید دوربین MPA چرخشی برند Uniview مدل IPC۶۸۵۴ER-X۴۰-VF مربوطه مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان		۴	دستگاه	
۷	خرید سوییچ قابل مدیریت ۸ پورت POE مدل ONV-IPS۳۲۱۰۸PFM مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان		۲۵	دستگاه	
۸	خرید مازول فiber نوری سیسکو Cisco GLC-LH-SM SFP مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان		۲۰	عدد	
۹	خرید کابل شبکه ۲ Belden ۱۰GXE مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان	1000		متر	

	عدد	۱۰۰		خرید کی استون شبکه Atrox SFTP Cat ^a مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان	۱۰
	عدد	۱۰۰		خرید پچ کابل یک متري Atrox SFTP Cat ^a PC- ۶A-S	۱۱
	ست	۴۰		برقراری اتصال فiber نوری شامل فیوزن ، پچ پنل ، پیگتیبل مطابق با استاندارد	۱۲
	عدد	۲۰		خرید و نصب کایپن آب بند مطابق با شرح کار و مشخصات فنی اجرایی	۱۳
	لایسنس	۵۰		نرم افزار مدیریت تصاویر Video Insight VI Version	۱۴
	دستگاه	۲		خرید سوئیچ شبکه ONV-IPS۵۸۴۸۸FM-X۶-WA	۱۵
	دستگاه	۱		خرید سوئیچ شبکه Cisco WS-C۳۸۵۰-۴۸T-۰	۱۶
	نقطه محل	۲۰		خرید لوازم و اجرای سیستم ارتبینگ مطابق با شرح کار و مشخصات فنی اجرایی	۱۷
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سروریس	۱		تهیه نقشه ASBuilt	۱۸
	نقطه محل	۲۰		هزینه نصب و اجرا کل مجموعه و آموزش کامل کاربری و راهبری تجهیزات	۱۹
	مورد- نقطه محل	۲۰۰		گارانتی یک ساله تجهیزات و انجام خدمات دوره گارانتی مطابق با شرح کار و خدمات فنی پیمان	۲۰
	قطعه	۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید اقلام فاکتوری مرتبه با پروژه به درخواست کارفرما	۲۱
	عدد	۳۰		خرید مازول فiber نوری سیسکو- Cisco GLC-LH- SM SFP مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان	۲۲

۲- آنالیز قیمت پیشنهادی جهت نرخ تجهیزات، ابزارکار، ماشین آلات و نیروی انسانی به پیوست این برگه در پاکت (ج) قرار داده ام.

۳- چنانچه این پیشنهاد مورد قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که :

(الف) اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده هموار تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

(ب) ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

۴- تأیید می نمایم که کلیه ضمائمه اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

۵- اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد.

۶- تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع بند (ک) دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.

تاریخ : نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :
آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :

«تعهد نامه»

تعهد می نمایم

ثبت شده به شماره

شرکت

درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت شرکت های پیشنهاد دهنده ی مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ (شماره ۴۸۰۱۳/ت/۲۳۲۵۱) برای مناقصه پروژه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر بندرماهشهر بر حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق دهم. همچنین تعهد می نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم.

شهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز

شرکت برای اسناد تعهد آور

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار (کار برگ شماره یک)

نظر به اینکه (نام متقاضی) با شناسه حقیقی / حقوقی
کد پستی به نشانی : مایل است در ارجاع کار/مناقصه/مزایده (موضوع ارجاع کار) شرکت نماید.

نامضامن) از (نام متقاضی) در مقابل (نام کارفرما / ذینفع) برابر مبلغ ریال تضمین تعهد می نماید

چنانچه (نام کارفرما / ذینفع) به (نامضامن) اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات / معاملات درج شده و مشارکیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا میزان ریال هر مبلغ را که (نام کارفرما / ذینفع) مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی (نام کارفرما/ ذینفع) بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاري قانونی یا قضایی داشته باشد ، در وجه یا حواله کرد (نام کارفرما / ذینفع) بپردازد .

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز (سه ماه تا آخرین تحويل پیشنهاد) معتبر می باشد .

این مدت بنا به درخواست کتبی (نام کارفرما/ ذینفع) برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که (نامضامن) نتواند با نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا (نام متقاضی) موجب این تمدید را فراهم نسازد و (نامضامن) را موفق به تمدید ننماید ، (نامضامن) متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد (نام کارفرما / ذینفع) پرداخت کند .

چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی (نام کارفرما/ ذینفع) مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سرسیید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد .

درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کنیرالانتشار میسر خواهد بود .

در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد .

فصل دوم: نمونه موافقت نامه

این موافقت نامه به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۴ و آگهی مناقصه مرحله اول به شماره همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ / ۱۴۰۱ / فی مابین شهرباری بندرماهشهر به نمایندگی حسین صفری (شهردار) به نشانی کوی انقلاب - فاز ۳ - ساختمان مرکزی شهرداری به تلفن ۰۶۱۲۳۳۹۱۱۴ که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت به شماره ثبت به نمایندگی به شماره ملی و شماره تلفن که در این پیمان، پیشنهاددهنده نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱: موضوع: خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر بندرماهشهر جهت نصب در ۲۰ نقطه در سطح شهر بندرماهشهر به همراه کلیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز ارائه شده مطابق با مشخصات فنی پیمان

شرح مختصری از پروژه

بخش اول: خرید: کلیه عملیات خرید دوربین های نظارت و پایش تصویر از نوع، مدل و برند مشخص شده مطابق با مشخصات فنی و اجرایی، خرید فونداسیون دکل نگهدارنده دوربین ها مطابق با نقشه ها و مشخصات فنی - اجرایی، طراحی و خرید پایه های نگه دارنده دوربین ها به همراه کلیه کابل و لوازم مورد نیاز، انکر بولت، میله برگیر (ارتبینگ)، خرید کابینت IP67 به همراه سایبان روی کابینت و سایر تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای مورد نیاز مطابق با مشخصات فنی ارائه شده در اسناد پیمان جهت نصب در ۲۰ نقطه در سطح شهر بندرماهشهر

بخش دوم: طراحی، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش جهت دوربین های نظارت و پایش تصویر

۶- طراحی پایه های نگهدارنده دوربین ها براساس موقعیت مکانی و شاعع دید مورد نظر دستگاه نظارت ویژه هر نقطه محل و اخذ تاییدیه دستگاه نظارت و ارائه کلیه نقشه های جانمایی دقیق محل نصب و مشخصات فنی دکل با ارائه گزارش زاویه دید دوربین ها.

۷- انجام عملیات نصب، راه اندازی و دریافت اطلاعات و تصویر در محل پایه های نگهدارنده دوربین ها.

۸- انجام کلیه هماهنگی های لازم با دستگاه نظارت جهت اخذ مجوز و تاییدیه های ارگان های مرتبط و آموزش روش ها و دستورالعمل های نگهداری و بهره برداری از سیستم، مطابق برنامه زمانبندی و شرح خدمات و مشخصات فنی ارائه شده در اسناد.

۹- انجام تست کامل تجهیزات و اخذ کلیه تأییدیه های لازم از نهادهای مرتبط، جهت صدور تأیید نهایی

۱۰- انجام خدمات دوره ای در مدت زمان گارانتی تجهیزات مطابق با مشخصات فنی خصوصی پیمان

توضیحات :

➤ در برآورد اولیه، ارتفاع پایه های دکل دوربین نظارت و پایش تصویر، حداکثر ۱۲ متر به همراه حداقل یک دستگاه ۳ متري در نظر گرفته شده و ضخامت ورق کلیه اجزا دکل ۶ میلیمتر لحاظ شده است، لیکن ملاک پرداخت، وزن پایه ها و دستک ها و کلیه اتصالات و متعلقات طراحی شده توسط پیمانکار و تایید شده توسط دستگاه نظارت می باشد. (لازم به ذکر است، وزن پایه دستگاه، سایبان کابینت و کلیه اتصالات و متعلقات، توسط باسکول شهرداری بندرماهشهر یا هر باسکول مورد اعتماد دستگاه نظارت تعیین و ملاک محاسبه می باشد. شایان ذکر است پرداخت هزینه باسکول به عهده پیمانکار می باشد).

➤ پیمانکار موظف است هزینه تهیه و اجرای سنگ لشه و ملات زیر فونداسیون و هزینه های حمل و نصب فونداسیون با جرثقیل را در قیمت پیشنهادی ردیف فونداسیون پیش ساخته جدول پیشنهاد قیمت لحاظ نماید و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

➤ کلیه پیگیری ها جهت درخواست و خرید انشعابات برق (کنتور) به نام شهرداری بندرماهشهر جهت تامین برق ایستگاهها از اداره برق شهرستان بندرماهشهر به عهده پیمانکار می باشد. (ضمیماً فقط هزینه تامین انشعابات برق مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد). هزینه سایبان کابینت محل نصب تجهیزات براساس وزن آهن آلات مورد استفاده و از ردیف پایه نگهدارنده دوربین ها پرداخت می گردد.

➤ خرید کلیه تجهیزات سخت افزاری مطابق مشخصات فنی و با کیفیت مطلوب و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت انجام پذیرد. تهیه و تامین لوله پلی اتیلنی داخل فونداسیون پیش ساخته، آرماتور و انکربولت ها می باشند در ردیف قیمت فونداسیون پیش ساخته لحاظ گردد. شایان ذکر است در صورتی که براساس طراحی پیمانکار نیاز به افزایش تعداد انکر بولت باشد، تهیه و اجرای آن به عهده پیمانکار می باشد و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

➤ تمامی کابل ها و تجهیزات ارتقابی داخل ایستگاهها بایستی مطابق و سازگار با شرایط خاص منطقه شهرستان بندرماهشهر، از نوع مرغوب و استاندارد بوده و به تأیید دستگاه نظارت برسد.

- کلیه عملیات موضوع پیمان مطابق با مشخصات فنی پیمان حاضر، بایستی با هماهنگی کامل دستگاه نظارت انجام پذیرد.
 - هیچگونه اضافه پرداختی از بابت محدودیت و صعوبت کار پرداخت نمی‌گردد.
 - در صورت درخواست کارفرما، پیشنهاد دهنده‌گان می‌بایست زمینه بازدید کارشناسان کارفرما از پروژه‌های اجرا شده قبلی و دفاتر یا کارگاه‌های تولیدی تجهیزات پیشنهادی (داخل کشور) را به هزینه خود مهیا نماید.
 - پرداخت کلیه هزینه‌ها براساس جدول پیشنهاد قیمت صورت می‌گیرد.
- ماده ۲: اسناد و مدارک پیمان:**
- این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:
- (الف) موافقت نامه حاضر
 - (ب) شرایط عمومی
 - (ج) شرایط خصوصی
 - (د) مشخصات فنی، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی
 - (ه) جدول ساختار شکست پرداخت
- asnاد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیشنهاددهنده ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، دستور کار و صور تمجلس باشد. در صورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دو گانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی و مشخصات فنی عمومی است.
- ماده ۳: مبلغ :**
- مبلغ کل پیمان (به عدد) ریال (به حروف)
ریال به شرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	شرح کالا / خدمات	بهای واحد (ریال)	مقدار	واحد	بهای کل (ریال)
۱	کلیه عملیات طراحی و جانمایی دقیق پایه‌ها و دستک نگه دارنده دوربین‌های نظارت و پایش تصویر مطابق با شرح کار و با هماهنگی دستگاه نظارت		۲۰	نقطه محل	
۲	خرید فونداسیون پیش ساخته مطابق با نقشه‌های اجرایی، شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان		۲۰	عدد	
۳	خرید دکل ۸ وجهی مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان	۱۷۴۰۰		کیلوگرم	
۴	خرید دوربین SB۲۳۲۸IPC uniview محیط بیرون بولت مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان		۴۰	دستگاه	
۵	خرید دوربین MP4 چرخشی (Z) برند PTZ IPC۶۶۴۴S-X۳۳-VF مدل دوربین TR-JB۱۲-IN مربوطه مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان		۱۶	دستگاه	
۶	خرید دوربین MPA چرخشی برند Uniview IPC۶۸۵۴ER-X۴۰-VF مدل دوربین TR-JB۱۲-IN مربوطه مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان		۴	دستگاه	
۷	خرید سوییچ قابل مدیریت ۸ پورت POE مدل ONV-IPS۲۳۱۰۸PFM مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان		۲۵	دستگاه	
۸	خرید مازول فیبر نوری سیسکو Cisco GLC-LH-SM SFP مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان		۳۰	عدد	

	متر	۱۰۰۰		خرید کابل شبکه Belden ۱۰GXЕ۰۲ مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان	۹
	عدد	۱۰۰		خرید کی استون شبکه Atrox SFTP Cat ⁶ a مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان	۱۰
	عدد	۱۰۰		خرید پچ کابل یک متری Atrox SFTP Cat ⁶ a PC- ۶A-S	۱۱
	ست	۴۰		برقراری اتصال فیبر نوری شامل فیوژن، پچ پنل، پیگتیل مطابق با استاندارد	۱۲
	عدد	۲۰		خرید و نصب کایپنت آب بند مطابق با شرح کار و مشخصات فنی اجرایی	۱۳
	لایسنس	۵۰		نرم افزار مدیریت تصاویر Video Insight VI Version	۱۴
	دستگاه	۲		خرید سوئیچ شبکه ONV-IPS5۸۴۸۸FM-X ⁶ -WA	۱۵
	دستگاه	۱		خرید سوئیچ شبکه Cisco WS-C۳۸۵۰-۴۸T-۰	۱۶
	نقطه محل	۲۰		خرید لوازم و اجرای سیستم ارتباطی مطابق با شرح کار و مشخصات فنی اجرایی	۱۷
	سروریس	۱		تهیه نقشه ASBuilt	۱۸
	نقطه محل	۲۰		هزینه نصب و اجرا کل مجموعه و آموزش کامل کاربری و راهبری تجهیزات	۱۹
	مورد- نقطه محل	۲۰۰		گارانتی یک ساله تجهیزات و انجام خدمات دوره گارانتی مطابق با شرح کار و خدمات فنی پیمان	۲۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مقطوع	۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید اقلام فاکتوری مرتبه با پروژه به درخواست کارفرما	۲۱
	عدد	۳۰		خرید مازول فیبر نوری سیسکو- Cisco GLC-LH-SM SFP مطابق با شرح کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان	۲۲

ماده ۴ : تاریخ تغییف ، مدت ، تاریخ شروع کار

(الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

(ب) مدت پیمان از زمان انعقاد و ابلاغ قرارداد، ۴ ماه شمسی پیش بینی شده است. این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان است.

(ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صور مجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.

(د) پیشنهادهندۀ متهدد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده ۵ : دوره تضمین: حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل وقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای

مدت ۱۸ ماه از سوی پیشنهادهندۀ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶ : نظارت بر محصولات کارفرمای شده: نظارت بر اجرای تعهدات پیشنهادهندۀ طبق اسناد و مدارک پیمان، بر عهده شهرداری بندرماهشهر و یا هر دستگاه

نظراتی که از جانب شهرداری به پیشنهاد دهنده معرفی گردد، می باشد.

ماده ۷ : محل تحويل محصولات: سطح شهر بندرماهشهر

ماده ۸ : نسخ قرارداد: این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.

نماينده / نمايندگان پیشنهادهندۀ

نام و نام خانوادگی :

سمت:

امضاء

نماينده کارفرما

نام و نام خانوادگی : حسين صفری

سمت : شهردار

امضاء

فصل سوم: شرایط عمومی پیمان

بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ امورخ ۱۳۷۸/۳/۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

در این پیمان کلیه بخشنامه‌ها و دستور العمل‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می‌باشد، نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه‌های جدید از آخرين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها استفاده گردد.

فصل چهارم: شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن‌ها به شرایط خصوصی پیمان می‌کند و هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنها و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

ماده (۱۰) رئیس کارگاه

- به منظور اجرای تعهدات این بخش، پیمانکار موظف است در صورت غیربومی بودن، یک شرکت توانمند بومی مستقر در ماهشهر را بعنوان نمایندگی پشتیبانی فنی، راهبری و گارانتی مشخص نموده و پس از ارائه آموزش‌های لازم، به کارفرما معرفی نماید.
- در صورتی که عملکرد نماینده معرفی شده مورد تایید کارفرما نباشد، پیمانکار موظف به معرفی نمایندگی جایگزین در اسرع وقت می‌باشد.
- پیمانکار در صورت غیربومی بودن، موظف است از ابتدای زمان اجرای پروژه تا تحويل موقع، حداقل یک نفر نیروی فنی بومی را بعنوان ناظر مقیم، به کارفرما معرفی نماید. در صورت عدم تأیید صلاحیت عمومی یا فنی وی توسط کارفرما، پیمانکار موظف به معرفی نیرو جایگزین در اسرع وقت می‌باشد.

ماده (۱۱) پیمانکار جز: پیمانکار می‌بایست در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند.

- پیمانکار حق و اگذاری امتیاز حاصله از این قرارداد را به هر نحو اعم از وکالت صلح، نمایندگی و ... بدون اخذ مجوز کتبی از شهرداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد.
- رعایت شئون اسلامی که پیمانکار جزء باید متعهد به آن باشدند.
- از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند.
- کلاً رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامي است.

ماده (۱۶) تعهدات پیمانکار

- تهییه و تامین تجهیزات، ماشین آلات، سوخت، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار است.
- پیمانکار موظف است نسبت به ارائه طرح تفصیلی اجرا و برنامه زمان بندی طی دو هفتاه از شروع قرارداد اقدام نماید.
- پیمانکار متعهد است نماینده خود را ظرف یک هفتاه از ابلاغ قرارداد به صورت کتبی به کارفرما معرفی نماید.
- پیمانکار موظف است همکاری لازم با تمامی پیمانکاران جزء و ذینفعان پروژه را به منظور انجام درست و به موقع امور به عمل آورد.
- پیمانکار موظف به رعایت کلیه تعهدات و اجرای درخواست‌های کارفرما مندرج در اسناد منضم به قرارداد می‌باشد.
- در دوره گارانتی، تنظیم زاویه دوربین و کالایر کدن سنسور سیستم باید در بازه‌های زمانی استاندارد انجام گیرد. (زمان قابل قبول جهت رفع این گونه مشکلات ۲۴ ساعت پس از اعلام در نظر گرفته شده است).

تبصره: کارفرما موافقت می‌نماید به منظور تنظیف و بازرسی دورهای در هر مرحله حداکثر به مدت ۲ روز بالابر را در اختیار پیمانکار قرار دهد در غیر اینصورت هزینه بالابر با ارائه پیش فاکتور و تایید دستگاه نظارت به صورت جداگانه به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

- تهییه و تعویض قفل و کلید معیوب دستگاه می‌بایست در اسرع وقت انجام گیرد.

ماده (۱۸) گزارش پیشرفت کار: گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:

- (۱) گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما توسط پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:
الکترونیکی مربوطه به دستگاه نظارت تحويل گردد.

۲) گزارش پیشرفت کار ماهیانه با استنادی طبق فرمت کارفرما و با جزئیات مورد نظر دستگاه نظارت، توسط پیمانکار تهیه و تا پایان کار در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه به دستگاه نظارت تحويل گردد.

۳) در پایان هر گزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و در صورت عدم تطابق زمانی دلایل آن ذکر شود.

ماده ۳۲-ج- بازرگانی و آزمایش: آزمایش کالیبیر بودن کلیه سیستم‌های موضوع این سند باید در ابتدای قرارداد و فواصل ۳ ماهه تا انتهای دوره گارانتی و یا بنا به درخواست کارفرما، ظرف مدت سه روز کاری توسط پیمانکار انجام شده و گواهی کالیبراسیون برای سیستم‌های مذکور صادر شده و به کارفرما ارائه گردد. در صورت کوتاهی پیمانکار در این باره، جریمه ای معادل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر روز برای پیمانکار در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۳۵) ضماننامه حسن انجام کار: دریافت وجود سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان طبق قانون شهرداری‌ها معادل ۱۰ درصد مبلغ پیمان می‌باشد.

ماده ۳۶-پیش پرداخت: به این پیمان مطابق با بخشندامه‌های موجود تا سقف حداقل ۲۰ درصد پیش پرداخت تعلق می‌گیرد.

ماده ۴۱) تحويل قطعی کالا: تحويل نهایی تجهیزات منوط به تایید دستگاه نظارت و اخذ مجوزهای لازم از ارگان‌های مرتب می‌باشد. ضمناً در صورتیکه عملکرد تجهیزات با هر یک از بندهای این سند مغایرتی داشته باشد، پیمانکار موظف به جمع آوری و تعویض دستگاه بوده و خسارات ناشی از آن به عهده وی خواهد بود.

ماده ۴۲) دوره تضمین و رفع نواقص

۱- کلیه هزینه‌های مربوط به گارانتی دوربین و قطعات در دوره تعیین شده (به مدت ۱۸ ماه شمسی پس از تحويل موقت) و برگزاری دوره آموزشی و آشنایی با نحوه عملکرد دوربین‌های پیش تصویر برای کارشناسیان معرفی شده توسط دستگاه نظارت به عهده پیمانکار می‌باشد.

۲- مدت خدمات پس از فروش (وارانتی) سیستم ۵ سال پس از اتمام دوره گارانتی خواهد بود. شایان ذکر است در دوره خدمات پس از فروش (وارانتی) پرداخت کلیه هزینه‌های خرید و نصب قطعات به عهده کارفرما می‌باشد.

۳- کلیه تجهیزات موضوع این قرارداد به مدت یک سال شمسی از زمان نصب و تحويل توسط کارفرما، دارای گارانتی تعویض قطعات و نصب تجهیزات می‌باشد. حداقل زمان مجاز برای رفع نقص سه روز پس از اعلام خرابی توسط کارفرما است.

۴- پیمانکار موظف است در طی دوره گارانتی، هر سه ماه یکبار و یا به هنگام ابلاغ کتبی کارفرما، نسبت به تنظیف و بازرگانی صحت عملکرد سیستم‌های موضوع این قرارداد اقدام نماید. مهلت انجام کار و ارائه گزارش از سوی پیمانکار، یک روز کاری است. در صورت کوتاهی پیمانکار در این باره، جریمه ای معادل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر روز برای پیمانکار در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره: در صورتیکه بدلایلی که ناشی از قصور پیمانکار نبوده (از قبیل قطع سیستم، قطع شبکه برق، بستر مخابراتی و...) پیمانکار قادر به رفع عیب در مهلت حداقل سه روزه نباشد، با تأیید نمایندگان کارفرما مدت زمان مذکور در کارکرد شرکت لحاظ نمی‌گردد.

تبصره: در صورتی که جهت رفع عیب تجهیزات موضوع پیمان نیاز به تامین قطعات خارج از محدوده استان باشد، مدت زمان مجاز جهت رفع نقص با تایید دستگاه نظارت قابل تمدید می‌باشد.

ماده ۴۶) موارد فسخ پیمان

۱- در صورتی که برای کارفرما معلوم شود که پیمانکار عوامل فنی، علمی، عملی و تشکیلاتی لازم برای انجام وظایف موضوع این قرارداد را به موقع فراهم نساخته و یا دقت لازم و معمول را در انجام وظایف و خدمات خود اعمال نماید و یا در صورتی که به تشخیص کارفرما، کارهای مربوطه به علت اهمال و یا تقصیر پیمانکار بیش از زمان مورد توافق به تعویق افتاده باشد و یا منع انجام کارفرما را لحاظ ننماید و یا رعایت بیطریقی کامل را ننماید و یا اینکه پیمانکار به طور کلی مفاد تمام یا قسمتی از این قرارداد را رعایت ننماید، کارفرما به شرکت اختار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را برطرف سازد و شرکت موظف است که نواقص و معایب مذکور را ظرف مدتی که در هر صورت نباید از یک ماه تجاوز کند مرتفع سازد. در صورتی که در پایان مدت مذکور، شرکت مطابق اختصار کارفرما عمل نکرده باشد یا اینکه به علت بعضی از اقدامات ناصواب مربوط به حرفة خود محکومیت جزایی پیدا کند، کارفرما حق خواهد داشت بدون احتیاج به تشریفات خاص و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائی، این قرارداد را با اختصار کتبی پانزده (۱۵) روزه فسخ نماید. در این صورت کارفرما نود (۹۰) درصد ارزش خدمات مورد تأیید کتبی کارفرما را که پیمانکار تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده، پس از کسر پرداخت هایی که قبل از صورت گرفته و همچنین کسر خسارات وارد ناشی از این قرارداد، به کارفرما که در اثر قصور پیمانکار حادث شده است و کسر کلیه مطالبات کارفرما از

پیمانکار، محاسبه و پرداخت خواهد کرد. در صورتی که ارزش خدمات انجام شده کمتر از ۵ ده میلیون درصد مبلغ قرارداد باشد تا معادل ۵ ده میلیون درصد کل قرارداد از محل تضمین انجام تعهد موضوع این قرارداد کسر میشود.

۲- در صورتی که سطح خدمت ارائه شده از سوی پیمانکار در مرحله بهره برداری طی سه ماه متوالی یا شش ماه غیر متوالی کمتر از سطح خدمت قابل قبول در قرارداد باشد، کارفرما مجاز است بصورت یکطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و کلیه خسارات ناشی از عدم تأمین سطح خدمات قابل قبول را از سپرده پیمانکار کسر نماید.

ماده ۵۰) جرایم: خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود: جریمه تأخیر غیر مجاز پیمان تا یک چهارم مدت بیمان طبق ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن (چنانچه کارفرما پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ ننماید) برای هر روز تأخیر در اجرای کار مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ده میلیون) ریال محاسبه و به حساب بدھی پیمانکار منظور گردیده و هیچ سقف ریالی و محدودیتی جهت خسارت تأخیر در نظر گرفته نخواهد شد.
تبصره: چنانچه اجرای پروژه دچار تأخیرات غیر مجاز گردد، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه های دستگاه ناظر پروژه نیز در زمان تأخیرات غیر مجاز براساس بخشنامه های مربوطه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

سایر شرایط :

(۱) به منظور جلوگیری از آسیب دیدن کابینت ها هنگام حمل و نقل، بایستی با پلاستیک حبابدار پوشانده شده و با فریم چوبی و قطعات یونولیت بسته بندی شوند.

(۲) پیمانکار مسئول حمل و رعایت قوانین و مقررات و ایمنی حمل و نقل و ترافیک مربوط به موضوع قرارداد تا محل نصب و پرداخت کلیه هزینه های بارگیری و حمل و بار اندازی و سایر هزینه های مربوطه می باشد و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه ای علاوه بر مبلغ پیمان صورت نخواهد گرفت.

(۳) پیمانکار موظف است روش بهره برداری، نحوه کار و تعمیر و نگهداری تجهیزات پایش تصویر را به حداقل ده نفر از پرسنلی که توسط کارفرما معرفی می گردد، آموزش دهد. این دوره آموزشی براساس برنامه زمانی ابلاغی از طرف کارفرما و به زبان فارسی و توسط تکنسین مجرب و مسلط به نحوه کار تجهیزات برگزار می گردد و کلیه هزینه های برگزاری دوره مذکور به عهده پیمانکار می باشد.

(۴) براساس مفاد آئین نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۸۶۹/ت/۲۹۵۰۷ ش. مورخ ۲۶/۹/۸۲ استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تحلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استثناد آن، قرارداد را فسخ نماید.

(۵) به این پیمان هیچ گونه تعدیل یا مابه التفاوت قیمت مصالح تعلق نمی گیرد. همچنین در صورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسريع تعلق نمی گیرد.

(۶) پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخصی واجد صلاحیت، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه ناظر را به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید حتماً در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حضور داشته باشد. در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده دستگاه ناظر با ذکر دلیل در خواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. در صورت تصمیم پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه، پیش از تغییر باید با دستگاه ناظر هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صور تجلیسات، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگاهی، گزارش های روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.

کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر

نام و نام خانوادگی: حسین صفری

امضاء

پیشنهاددهنده

نام و نام خانوادگی:

مهر و امضاء

مشخصات فنی عمومی

☞ رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در تمامی نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کلیه استانداردها و آیین نامه های داخلی و بین المللی مرتبط با این پروژه، به عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی منضم به پیمان تلقی می گردد

مشخصات فنی خصوصی

۱. بخش الف: مشخصات فنی خرید تجهیزات نظارت و پایش تصویر

۱,۱. تعاریف و مشخصات کلی پروژه

۱,۱,۱. منظور از یک ایستگاه نظارت و پایش تصویر در اسناد حاضر، مجموعه فونداسیون، دکل، دستک نگهدارنده، دوربین ها و سایر تجهیزات مورد نیاز است به گونه ای که عملکرد تجهیزات به بهترین نحو ممکن انجام پذیرد.

۱,۱,۲. کلیه تجهیزات قابلیت تحمل رطوبت تا ۹۵٪ را داشته باشد.

۱,۱,۳. کلیه تجهیزات سیستم قابلیت عملکرد در دمای بین ۱۰-۷۰ درجه سلسیوس را داشته باشد.

۱,۱,۴. تمامی تجهیزات مطابق با استانداردهای بین المللی، ضد آب بوده و در مقابل رطوبت، گرد و غبار، طوفان، مه و محدوده متغیر دمای محل نصب، محافظت شده باشد.

۱,۱,۵. تجهیزات بایستی قابلیت عملکرد صحیح و بدون اشکال به صورت ۲۴ ساعته را داشته باشد.

۱,۱,۶. استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری با برندهای ساخت رژیم اسرائیل و آمریکایی اکیدا ممنوع می باشد.

۱,۱,۷. تمامی اجزاء سامانه می بایست استانداردهای لازم را داشته و به تأیید کارفرما برسند.

۱,۱,۸. کلیه تجهیزات باید با برق شهر با ولتاژ $220V \pm 10\%$ و فرکانس $50Hz \pm 2\%$ کار کنند.

۱,۱,۹. با توجه به نصب سیستم ها در نقاط مختلف شهر، پیش بینی کلیه موارد اینمی برای پیشگیری از خسارات ناشی از نوسانات ولتاژ شبکه، نویزهای الکترومغناطیسی، صاعقه، شوک الکتریکی، ارتعاش و لرزش باید از سوی پیمانکار صورت گیرد.

۱,۱,۱۰. طراحی سیستم از نظر سخت افزاری بایستی به صورت مازولار بوده، به طوری که توسعه و تغییرات سخت افزاری سامانه به راحتی امکان پذیر باشد.

۱,۱,۱۱. از محدوده تحت پوشش می بایست، تصویر رنگی شفاف و قابل استفاده تهیه شود.

۱,۱,۱۲. در عکس رنگی، کلیه عوارض در تمام ساعات شبانه روز باید به وضوح قابل رویت باشد، بگونه ای که بتوان از آن برای اثبات تخلف در مراجع قانونی استفاده نمود.

۱,۱,۱۳. تمامی تجهیزات، استانداردهای لازم را جهت کار کرد بی وقفه در محیط منطقه بندر ماهشهر دارا باشند.

- ۱.۱.۱۴ هر ایستگاه بوسیله IP Address در شبکه شناسایی گردیده و دارای امکان برقراری ارتباط online با سرور، جهت تخلیه اطلاعات و تنظیم پارامترهای سیستم با استفاده از نرمافزار مرکزی باشد. (تمامی پارامترهای سیستم باستثنی از طریق نرمافزار مرکزی قابل مانیتورینگ و کنترل باشند).
- ۱.۱.۱۵ دارای مدارات سخت افزاری جهت جلوگیری از هنگ کردن سیستم (watchdog) باشد.
- ۱.۱.۱۶ سیستم پردازشگر داخلی می‌باشد بصورت fan less بوده و در شرایط گرد و غبار بتواند کار کند.
- ۱.۱.۱۷ قابلیت تهیه عکس به صورت دستی جهت تست سیستم نرم افزار مرکزی و مشاهده فضای پیرامون را داشته باشد.
- ۱.۱.۱۸ بستر ارتباطی با سامانه از طریق شبکه فیبر نوری است لذا می‌باشد سیستم سخت افزاری و نرم افزاری مناسب با این بستر تهیه و طراحی شده باشد.
- ۱.۱.۱۹ امنیت انتقال اطلاعات و ممانعت از دسترسی افراد غیر مجاز به اطلاعات ثبت شده و تنظیمات سامانه؛
- ۱.۱.۲۰ چه در محل و چه از راه دور، تضمین شده باشد.
- ۱.۱.۲۱ به هیچ عنوان برقراری ارتباطی از طریق اینترنت مورد پذیرش نمی‌باشد.
- ۱.۱.۲۲ اتصالات بین اجزاء به نحو مطلوب با سر کانکتورهای مناسب و استاندارد باشد.
- ۱.۱.۲۳ دارای جعبه ترمینال استاندارد با توجه به نیاز سیستم و مناسب با ولتاژ و جریان عبوری از اتصالات باشد.

۱.۲. مشخصات فنی فونداسیون و پایه‌ها

- ۱.۲.۱ نقشه فونداسیون‌های مورد نیاز برای نصب دکل پایه‌های نگه دارنده دوربین به پیوست اسناد ارسال شده است. رعایت ابعاد فونداسیون، آرایش بولت‌ها و بیس پلیت دکل‌ها و استفاده از بتن با عیار حداقل ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب و ویبره، الزامی می‌باشد.
- ۱.۲.۲ فونداسیون‌ها به صورت پیش ساخته تهیه و اجرا می‌گردند و لذا باستثنی کلیه هزینه‌های تمام شده ساخت فونداسیون پیش ساخته، حفاری محل فونداسیون و حمل و نصب فونداسیون در محل، در جدول پیشنهاد قیمت در نظر گرفته شود.
- ۱.۲.۳ پایه دکل دوربین‌ها باید از جنس قوی و هشت وجهی با ورق ST^{۳۷} درجه یک و حداقل ضخامت ۶ میلیمتری با پوشش گالوانیزه گرم و مورد تایید دستگاه نظارت و از لحاظ شکل و ابعاد توسط پیمانکار به گونه‌ای طراحی گردد که در شرایط باد و طوفان، قرار گرفتن در کنار مسیرهای پر تردد و پر ارتعاش و سایر عوامل طبیعی و غیر طبیعی هیچگونه خللی در عملکرد دوربین‌ها ایجاد نشود و دید مناسب با زاویه مناسب هر نقطه محل ایجاد گردد و کلیه اتصالات و استراکچر دکل به صورت فلنجی و مناسب با شرایط اقلیمی منطقه تهیه و نصب گردد. ضمناً کلیه تجهیزات و لوازم باستثنی پیش از ساخت و اجرا به تأیید دستگاه نظارت برسد.
- ۱.۲.۴ پایه‌ها همگی باید گالوانیزه گرم و مقاوم در مقابل خط و خش و رطوبت باشد.

۱.۲.۵. طراحی دکل‌ها می‌بایست متناسب با هر نقطه محل، با ارتفاع و تعداد دستک و طول دستک مورد نیاز انجام پذیرد و پس از تایید دستگاه نظارت سایر فرایند ساخت انجام گردد. شایان ذکر است پایه دکل بایستی قابلیت اتصال لوله گالوانیزه به ارتفاع مورد نیاز در تاج دکل به صورت فلنجی جهت نصب سایر تجهیزات احتمالی مورد نیاز را داشته باشد. همچنین ملاک پرداخت هزینه دکل‌ها، وزن پایه‌ها و دستک‌ها و کلیه اتصالات و متعلقات می‌باشد. (لازم به ذکر است، وزن پایه، دستک و کلیه اتصالات و متعلقات، توسط باسکول شهرداری بندرماهشهر یا هر باسکول مورد اعتماد دستگاه نظارت تعیین و ملاک محاسبه می‌باشد).

۱.۲.۶. دریچه و دسترسی به روی بدنه پایه به جهت جلوگیری از خرابکاری و دستکاری احتمالی وجود نداشته باشد.

۱.۲.۷. دارای ترمینال سیستم ارت جهت اتصال بدنه فلزی به زمین باشد.

۱.۲.۸. در مسیر عبور کابل از زیر پایه تا نوک پایه هیچ گونه پلیسه و زائد تیز که منجر به آسیب دیدگی کابل می‌شود نباید وجود داشته باشد.

۱.۲.۹. هنگام ساخت پایه یک یا دو لوله خرطومی با قطر حداقل ۲ سانتیمتر برای کابل کشی داخل پایه ضروری است.

۱.۲.۱۰. بیس پلیت پایین پایه و فلنج روی پایه بایستی چنان با دقت اجرا شوند که پس از نصب پایه بدون جبران سازی، تنہ کاملاً عمودی باشد. در غیر این صورت از سوی نماینده کارفرما تحويل گرفته نمی‌شود.

۱.۲.۱۱. دوربین‌ها باید در ارتفاع مناسب و با زاویه دید مناسب نسبت سطح زمین و به شیوه مناسب روی دستک‌های نگهدارنده نصب گردد تا کل محدوده اطراف توسط دوربین تحت پوشش قرار گیرد.

۱.۲.۱۲. دستک دوربین‌ها باید از جنس قوی و با ورق حداقل ۵ میلیمتری از نوع گالوانیزه گرم باشد و به شیوه مناسب و ایمن به پایه دکل منوپل متصل شود.

۱.۲.۱۳. کلیه مجراهای باید با دقت آب بندی شوند تا حشرات، گرد و غبار و ... نفوذ نکند.

۱.۲.۱۴. شیشه‌های نصب شده بر روی دریچه دوربین ضد ضربه و ضد خش و با کمترین تاثیر روی کیفیت تصویر باشد.

۱.۳. محل نصب تجهیزات و دوره آموزشی


۱.۳.۱. محدوده نصب ایستگاه، پس از عقد قرارداد و طی صورتجلسه‌ای به صورت کتبی به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.

۱.۳.۲. پیمانکار موظف است دوره آموزشی مربوط به کاربری تجهیزات را برای کارشناسان و گروه‌های کاربری مندرج در سند حاضر، در شهر بندرماهشهر برگزار نماید. این دوره به مدت حداقل ۳۲ ساعت بوده و شامل نحوه کار با تجهیزات، عملکرد تجهیزات، نحوه برداشت اطلاعات و عکس‌های گرفته شده، نحوه نصب و راه اندازی، اعمال تنظیمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات.

۱.۳.۳ دوره‌های آموزشی ممکن است به صورت یک جا و یا در گروه‌های کاربری مختلف برگزار گردد.
۱.۳.۴ پیمانکار موظف است، جزوات آموزشی جامع و کامل برای گروه‌های کاربری مختلف را تهیه و ارائه نماید.
۱.۳.۵ دوره آموزشی فنی و نگهداری بایستی بگونه‌ای باشد که پس از برگزاری دوره کارفرما قادر به بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات بدون حضور پیمانکار باشد.

۱.۴. اجراء، تست و اندازه‌گیری سیستم ارت:

این آیتم شامل خرید میله ارت، سیم مسی با سطح مقطع ۳۵ میلیمتر مربع، اجرای کامل سیستم ارت، تست و اندازه‌گیری مقاومت زمین طبق مشخصات زیر می‌باشد:
۱.۴.۱ میله ارت از نوع Steel Copperweld که مغز آن از جنس فولادی و لایه رویی آن از جنس مسی باشد. میله بایستی دارای کلاهک مخصوص بوده، طول آن حداقل ۱۵۰ سانتیمتر باشد و جهت اجرای سیستم ارت، ته گودال کوبیده شود.
۱.۴.۲ سیم مسی با سطح مقطع ۳۵ میلیمتر مربع جهت اتصال شینه ارت به میله ارت از باکیفیت‌ترین نمونه بازار تهیه گردد.
۱.۴.۳ برای اتصال سیم مسی به میله ارت، جوش انفجاری Cadweld مدنظر می‌باشد. روش‌های جایگزین بایستی قبل از اجرا به تأیید کارفرما برسد.
۱.۴.۴ دستورالعمل اجرای سیستم ارت:
۱.۴.۴.۱ ابتدا خاک محل کوبیدن میله به عمق ۱/۵ متر در نزدیکی دکل برداشت می‌شود. بایستی دقیق شود که میله ارت آسیبی به تأسیسات شهری وارد نکند.
۱.۴.۴.۲ میله ارت ته گودال کوبیده می‌شود. میله ارت باید در زمین بکر کوبیده شود و عمق آن بقدری باشد که خشک شدن یا یخ‌زدگی در طول سال، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر مقدار مقاومت زمین نداشته باشد.
۱.۴.۴.۳ در صورت نیاز به افزایش طول الکترود، بایستی یک میله دیگر به وسیله بوشن مخصوص به انتهای میله اول متصل و سپس به کمک کلاهک مخصوص در زمین کوبیده شود.
۱.۴.۴.۴ سیم مسی با سطح مقطع ۳۵ میلیمتر مربع، توسط جوش انفجاری Cadweld به میله ارت متصل شده و سر دیگر آن به بدنه دکل متصل می‌گردد.



۱,۴,۴,۵. مقاومت زمین سیستم ارت اجرا شده با استفاده از توشیع دستگاه اندازه‌گیری مقاومت زمین به روش متداول سه الکترودی اندازه‌گیری شود. مقاومت اهمی زمین با استفاده از حداکثر ۳ اهم باشد.

۱,۴,۴,۶. در صورتی که مقاومت زمین بیش از ۳ اهم باشد، با استفاده از میله دیگری بر روی میله اول یا در فاصله استاندارد از آن اجرا شده و توسط سیم مسی با سطح مقطع ۳۵ میلیمتر مربع بهم متصل گردد. در هر صورت پیمانکار با استفاده از سیستم ارت با مقاومت زمین زیر ۳ اهم را به کار فرما تحويل نماید.

نکته: تأمین دستگاه اهم سنج مخصوص سیستم ارتینگ جهت تعیین میزان مقاومت اهمی زمین، به عهده پیمانکار می‌باشد.

۱,۵. مشخصات فنی تجهیزات:

ردیف	شرح کالا	مشخصات اصلی (Key Features)
۱	سوییچ قابل مدیریت مدل ONV-IPS۳۳۱۰.۸PFM	Fixed Port ۱* RS۲۳۲ Console port ۸*۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Base-T PoE ports (Data/Power) ۲*۱۰۰/۱۰۰۰ Base-X uplink SFP slot ports (Data) ۲ set of V+, V- redundant DC power interface (۵ Pin Phoenix terminal)
۱	سوییچ قابل مدیریت مدل ONV-IPS۳۳۱۰.۸PFM	Ethernet Port Port ۱-۸ support ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Base-T auto-sensing, Full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption
		Twisted Pair Transmission ۱. BASE-T: Cat۳'۵ UTP(≤ 100 meter) ۱. BASE-TX: Cat5 or later UTP(≤ 100 meter)

<p>1000BASE-T: Category or later UTP(\leq100 meter)</p> <p>SFP Slot Port Gigabit SFP optical fiber interface, default no include optical modules (optional order single-mode / multi-mode, single fiber / dual fiber optical module. LC)</p> <p>Optical Cable/ Distance Multi-mode: 850nm / ~ 500M, Single-mode: 1310nm / ~ 40KM, 1550nm / ~ 120KM.</p> <p>Chip Parameter</p> <p>Network Management Type L2+</p> <p>Network Protocol IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-TX, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x</p> <p>Forwarding Mode Store and Forward(Full Wire Speed)</p> <p>Switching Capacity 192Gbps</p> <p>Forwarding Rate@64byte 14,88Mpps</p> <p>CPU 416MHz</p> <p>DRAM 1G</p> <p>FLASH 128M</p> <p>MAC 8K</p>		
---	--	--

<p>Buffer Memory 4M</p> <p>Jumbo Frame 1,7K</p> <p>LED Indicator Power/System:SYS (Green), Network: Link (Yellow), Fiber port: L/A (Green), PoE: PoE (Green)</p> <p>Reset Switch Yes, Press and hold the reset switch for 1 s and release it to restore the factory settings</p> <p>PoE & Power Supply</p> <p>PoE Port Port 1 to 8, IEEE802.3af/at</p> <p>PoE Management Total power limit of PoE power supply PoE output power allocation, PoE on&off/ af&at PoE working status, Delay start of power supply PoE output priority configuration, Scheduling of PoE operation and time</p> <p>Power Supply Pin Default: 1/2 (+) 3/4 (-)</p> <p>Max Power Per Port 1W, IEEE802.3af/at</p> <p>Power Consumption Standby<1W, Full load af<12W, at<24W</p> <p>Working Voltage 8-36VDC, 9 Pin industrial Phoenix terminal, support anti-reverse protection.</p> <p>Power Supply No, optional 18V/12W or 18V/24W industrial power supply</p> <p>Physical Parameter</p>	
---	--

<p>Operation TEMP / Humidity -40~+80°C, 0%~90% RH Non condensing</p> <p>Storage TEMP / Humidity -40~+80°C, 0%~90% RH Non condensing</p> <p>Dimension (L*W*H) 160*148*64 mm</p> <p>Net /Gross Weight <1kg / <1.5kg</p> <p>Installation Desktop, 35mmDIN rail</p> <p>Certification & Warranty</p> <p>Lightning protection Lightning protection: 2KV λ/2·us; Protection level: IP21. IEC61000-4-2(ESD):±1kV contact discharge, ±15kV air discharge IEC61000-4-3(RS):1.5V/m(λ~100MHz) IEC61000-4-4(EFT): power cable:±2kV; data cable:±2kV IEC61000-4-5(Surge):power cable:CM±1kV/DM±1kV; data cable:±1kV IEC61000-4-6(radio frequency transmission):1V(10kHz~1MHz) IEC61000-4-8(power frequency magnetic field):1A/m; 1A/m, 1s to 3s IEC61000-4-9(pulsed magnet field):1A/m IEC61000-4-10(damped oscillation):3A/m 1MHz IEC61000-4-12/18(shockwave):CM 2.0kV, DM 1kV IEC61000-4-16(common-mode transmission):3V; 30V, 1s FCC Part 15/CISPR YY(EN55022):Class B IEC61000-6-2(Common Industrial Standard)</p> <p>Mechanical Properties IEC60068-2-6 (anti vibration) IEC60068-2-27 (anti shock) IEC60068-2-32 (free fall)</p> <p>Certification CCC, CE mark, commercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Part 15 Class B, RoHS</p>	
--	--

<p>Warranty</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ years, lifelong maintenance. <p>Network Management Features</p> <p>Interface</p> <p>IEEE8.10/3X (Full-duplex)</p> <p>Port temperature protection setting</p> <p>Port green Ethernet Energy-saving setting</p> <p>Broadcast storm control based on port speed</p> <p>The speed limit of the message flow in the access port.</p> <p>The minimum particle size is 8Kbps.</p> <p>Layer 3 Features</p> <p>Static route/default route @ 128 pcs, APR @ 1.24 pcs</p> <p>Support communication between different network segments and different VLANs</p> <p>Support L3+ network management, IPv4/IPv6 dual-stack management, and L3 routing and forwarding</p> <p>VLAN</p> <p>Port configuration of Access, Trunk, Hybrid</p> <p>VLAN based on MAC, Voice VLAN, QinQ configuration</p> <p>VLAN based on the protocol, 8K VLAN based on port, IEEE8.10/1q</p> <p>Port Aggregation</p> <p>LACP, Static aggregation</p> <p>Max 8 aggregation groups and 8 ports per group.</p> <p>Spanning Tree</p> <p>STP (IEEE8.10/1d), RSTP (IEEE8.10/1w), MSTP (IEEE8.10/1s)</p> <p>Industrial Ring Network Protocol</p> <p>80+ Ring at most, Max 80+ devices per ring.</p> <p>G.8.32 (ERPS), Recovery time less than 20ms</p> <p>Multicast</p> <p>MLD Snooping v1/v2, Multicast VLAN</p> <p>IGMP Snooping v1/v2, Max 1.24 multicast groups, Fast log out</p> <p>Port Mirroring</p>		
---	--	--

<p>Bidirectional data mirroring based on port</p> <p>QoS</p> <p>Diff-Serv QoS, Priority Mark/Remark Queue Scheduling Algorithm (SP, WRR, SP+WRR) Flow-based Rate Limiting, Flow-based Packet Filtering ^*Output queues of each port, ^· ^, ^p/DSCP priority mapping</p> <p>ACL</p> <p>Port-based Issuing ACL, ACL based on port and VLAN L^ to L^ packet filtering, matching first ^· bytes message. Provide ACL based on MAC, Destination MAC address, IP Source, Destination IP, IP Protocol Type, TCP/UDP Port, TCP/UDP Port Range, and VLAN, etc.</p> <p>Security</p> <p>IEEE^· ^/1X & MAC address authentication Broadcast storm control, Backup for host datum SSH ^· ,SSL, Port isolation, ARP message speed limit User hierarchical management and password protection P-MAC-VLAN-Port binding, ARP inspection,Anti-DoS attack AAA & RADIUS, MAC learning limit, Mac black holes, IP source protection</p> <p>DHCP</p> <p>DHCP Client, DHCP Snooping, DHCP Server, DHCP Relay</p> <p>Management</p> <p>Console/AUX Modem/Telnet/SSH^· CLI ONV NMS- Network Management System Platform(LLDP+SNMP) NTP, System work log, Ping Test, CPU instant utilization status view One-key recovery, Cable Diagnose, LLDP, Web Management (HTTPS) Download & Management on FTP, TFTP, Xmodem, SFTP, SNMP V1/V2C/V3</p> <p>System</p> <p>Category ^ Ethernet network cable Web browser: Mozilla Firefox ^· or higher, Google browser chrome V^· or higher, Microsoft Internet Explorer ^· or later; TCP/IP, network adapter, and network operating system</p>	
--	--

(such as Microsoft Windows, Linux, or Mac OS X) installed on each computer in a network																																																																						
<ul style="list-style-type: none"> • تابلو بارانی دوجداره • تولید شده از ورق گالوانیزه با ضخامت حداقل ۲ میلیمتر دارای پوشش ضد خوردگی • ابعاد حداقل ۶۰*۵۰ به عمق ۳۰ سانتیمتر • دارای رنگ استاتیک کوره ای به ضخامت مورد نیاز مناسب با شرایط محیطی بندرماهشهر • حفاظت رک در برابر غبار، عبور حشرات و خزندگان با طراحی خاص • رک IP67 با مقاومت بالا جهت استفاده در محیط مرطوب و بارانی • سقف دوجداره شبیدار جهت حفاظت در برابر آب و ایجاد عایق حرارتی • دارای سه لولای زیمنسی • فاصله بین جداره اول و دوم ۲ سانتیمتر و دارای دو قفل تابلویی 	رک (کابینت) ۲																																																																					
Model IPC2228SB-DZK-I. Camera Sensor 1/2.8", 8,0 megapixel, progressive scan, CMOS Lens 2.8 ~ 12mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">DORI Distance</th> <th style="width: 33%;">Lens (mm)</th> <th style="width: 33%;">Detect (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Observe (m)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Recognize (m) Identify (m)</td> </tr> <tr> <td>2.8</td> <td>8.9</td> <td style="text-align: center;">34.8 17.4 8.7</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>372.4</td> <td style="text-align: center;">149.0 74.5 37.2</td> </tr> <tr> <td>Angle of View (H)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">107.4°~29.2°</td> </tr> <tr> <td>Angle of View (V)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">54.2°~16.3°</td> </tr> <tr> <td>Angle of View (O)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">111.0°~33.1°</td> </tr> <tr> <td>Adjustment angle</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Pan: -°~360° Tilt: -°~90°</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rotate: -°~360°</td> </tr> <tr> <td>Shutter Auto/Manual,</td> <td>1 ~ 1/1.....s</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Minimum Illumination</td> <td>Colour: 0.003Lux (F1/8, AGC ON)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Lux with IR on</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Day/Night</td> <td>IR-cut filter with auto switch (ICR)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Digital Noise Reduction</td> <td>2D/3D DNR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S/N</td> <td>>56 dB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IR Range</td> <td>Up to 50 m (164ft) IR range</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wavelength</td> <td>800 nm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IR On/Off Control</td> <td>Auto/Manual</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Defog</td> <td>Digital Defog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WDR</td> <td>120 dB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Video</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Video Compression</td> <td>Ultra H.265, H.264, MJPEG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DORI Distance	Lens (mm)	Detect (m)			Observe (m)			Recognize (m) Identify (m)	2.8	8.9	34.8 17.4 8.7	12	372.4	149.0 74.5 37.2	Angle of View (H)		107.4°~29.2°	Angle of View (V)		54.2°~16.3°	Angle of View (O)		111.0°~33.1°	Adjustment angle		Pan: -°~360° Tilt: -°~90°			Rotate: -°~360°	Shutter Auto/Manual,	1 ~ 1/1.....s		Minimum Illumination	Colour: 0.003Lux (F1/8, AGC ON)		• Lux with IR on			Day/Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)		Digital Noise Reduction	2D/3D DNR		S/N	>56 dB		IR Range	Up to 50 m (164ft) IR range		Wavelength	800 nm		IR On/Off Control	Auto/Manual		Defog	Digital Defog		WDR	120 dB		Video			Video Compression	Ultra H.265, H.264, MJPEG		دوربین SB2228IPC uniview محیط بیرون بولت ۳
DORI Distance	Lens (mm)	Detect (m)																																																																				
		Observe (m)																																																																				
		Recognize (m) Identify (m)																																																																				
2.8	8.9	34.8 17.4 8.7																																																																				
12	372.4	149.0 74.5 37.2																																																																				
Angle of View (H)		107.4°~29.2°																																																																				
Angle of View (V)		54.2°~16.3°																																																																				
Angle of View (O)		111.0°~33.1°																																																																				
Adjustment angle		Pan: -°~360° Tilt: -°~90°																																																																				
		Rotate: -°~360°																																																																				
Shutter Auto/Manual,	1 ~ 1/1.....s																																																																					
Minimum Illumination	Colour: 0.003Lux (F1/8, AGC ON)																																																																					
• Lux with IR on																																																																						
Day/Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)																																																																					
Digital Noise Reduction	2D/3D DNR																																																																					
S/N	>56 dB																																																																					
IR Range	Up to 50 m (164ft) IR range																																																																					
Wavelength	800 nm																																																																					
IR On/Off Control	Auto/Manual																																																																					
Defog	Digital Defog																																																																					
WDR	120 dB																																																																					
Video																																																																						
Video Compression	Ultra H.265, H.264, MJPEG																																																																					

<p>H.264 code profile Baseline profile, Main profile, High profile</p> <p>Frame Rate Main Stream: H.264-*216., Max 120fps; H.264 (30.72*1728), Max 30fps; H.264 (2060*1440), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps;</p> <p>Sub Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps; CIF (320*288), Max 30fps;</p> <p>Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps; CIF (320*288), Max 30fps;</p> <p>Video Bit Rate 128 Kbps~16 Mbps</p> <p>OSD Up to 8 OSDs</p> <p>Privacy Mask Up to 4 areas</p> <p>ROI Up to 4 areas</p> <p>Motion Detection Up to 4 areas</p> <p>Image</p> <p>White Balance Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium</p> <p>Lamp/Locked/Auto</p> <p>Smart IR Support</p> <p>Flip Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise</p> <p>Dewarping Supported</p> <p>HLC Supported</p> <p>BLC Supported</p> <p>Audio</p> <p>Audio Compression G.711</p> <p>Two-way audio Supported</p> <p>Suppression Supported</p> <p>Sampling Rate 8KHZ</p> <p>Storage</p> <p>Edge Storage Micro SD, up to 256GB</p> <p>Network Storage ANR</p> <p>Network</p> <p>Protocols IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 1.2/1x, SNMP, QoS</p> <p>Compatible Integration ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API</p> <p>Client EZStation</p> <p>EZView</p> <p>EZLive</p> <p>Web Browser Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below</p>	
--	--

<p>Plug-in free live view: Chrome ۵۷+، Firefox ۵۷+، Edge ۱۸+، Safari ۱۱+</p> <p>Interface</p> <p>Audio I/O Input: impedance ۳۵kΩ; amplitude ۲V [p-p] Output: impedance ۶00Ω; amplitude ۲V [p-p]</p> <p>Alarm I/O ۱/۱</p> <p>Network ۱ RJ45 ۱.0M/۱.۰M Base-TX Ethernet</p> <p>Certifications</p> <p>Certifications CE: EN ۶۰۹۵-۱ UL: UL6095-1 FCC: FCC Part ۱۵</p> <p>General</p> <p>Power DC ۱۲V±۲۰٪, PoE (IEEE ۸۰۲.۳af)</p> <p>Power consumption: Max ۱۰W</p> <p>Dimensions (L × W × H) ۲۴۰ × ۸۶ × ۷۲mm (۹.۵" × ۳.۴" × ۲.۸")</p> <p>Net Weight ۰.۹۲kg (۲.۰۲lb)</p> <p>Material Metal</p> <p>Working Environment -۳۰°C ~ ۶۰°C (-۲۲°F ~ ۱۴۰°F), Humidity: ≤۹۵% RH (non-condensing)</p> <p>Storage Environment -۳۰°C ~ ۶۰°C (-۲۲°F ~ ۱۴۰°F), Humidity: ≤۹۵% RH (non-condensing)</p> <p>Surge Protection ۶KV</p> <p>Ingress Protection IP6V</p> <p>Vandal Resistant IK10</p> <p>Reset Button N/A</p>		
---	--	--

<p>model IPC6633S-X33-VF</p> <p>Camera</p> <p>Sensor 1/2.8", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS</p> <p>Minimum Illumination Colour: 0.003 Lux (F1/3, AGC ON)</p> <p>BW: 0.001 Lux (F1/3, AGC ON)</p> <p>Day/Night IR-cut filter with auto switch (ICR)</p> <p>Shutter Auto/Manual, 1 ~ 1/10000s</p> <p>WDR 120 dB</p> <p>S/N >55dB</p> <p>Lens</p> <p>Lens type 4.0 ~ 14.0mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens</p> <p>Digital Zoom 16x</p> <p>Optical Zoom 32x</p> <p>Iris Auto; F1/3 ~ F2.8</p> <p>Angle of View (H) 53.0° ~ 2.30°</p> <p>Angle of View (V) 40.5° ~ 1.7°</p> <p>Angle of View (O) 65.2° ~ 2.7°</p> <p>DORI</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>DORI Distance</th> <th>Lens (mm)</th> <th>Detect (m)</th> <th>Observe (m)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Recognize (m)</th> <th>Identify (m)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.0</td> <td>10.0, 8(34.6, 9ft)</td> <td>42.3(138.8ft)</td> <td>21.2(69.4ft)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.6(34.7ft)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>31.72, 5(104.8, 0ft)</td> <td>126.9, 0(416.3, 4ft)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>63.4, 0(208.1, 7ft)</td> <td>317.3(104.0, 8ft)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Video</p> <p>Video Compression Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG</p> <p>Frame Rate Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 30fps;</p> <p>Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps;</p> <p>Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps</p> <p>Video Bit Rate 128 Kbps~16 Mbps</p> <p>U-code Support</p> <p>ROI Up to 8 areas</p> <p>Video Stream Triple streams</p> <p>OSD Up to 8 OSDs</p> <p>Privacy Mask 4 areas, up to 4 areas per scene</p> <p>Image</p> <p>White Balance Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium</p> <p>Lamp/Locked/Auto</p> <p>Digital noise reduction 2D/3D DNR</p> <p>Flip Normal/Flip Vertical/Flip</p> <p>Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise</p> <p>EIC N/A</p> <p>HLC Support</p>	DORI Distance	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)		Recognize (m)	Identify (m)		4.0	10.0, 8(34.6, 9ft)	42.3(138.8ft)	21.2(69.4ft)		10.6(34.7ft)			14.0	31.72, 5(104.8, 0ft)	126.9, 0(416.3, 4ft)			63.4, 0(208.1, 7ft)	317.3(104.0, 8ft)		<p>دوربین MP4 چرخشی (PTZ) برند uniview</p> <p>۴</p>
DORI Distance	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)																						
	Recognize (m)	Identify (m)																							
4.0	10.0, 8(34.6, 9ft)	42.3(138.8ft)	21.2(69.4ft)																						
	10.6(34.7ft)																								
14.0	31.72, 5(104.8, 0ft)	126.9, 0(416.3, 4ft)																							
	63.4, 0(208.1, 7ft)	317.3(104.0, 8ft)																							

<p>BLC Support</p> <p>Defog Digital Defog</p> <p>Events</p> <p>Basic Detection Motion detection, Audio detection,</p> <p>Tampering Alarm</p> <p>General Function Watermark, IP Address Filtering, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication,</p> <p>User Authentication</p> <p>Auto Tracking Support</p> <p>Audio</p> <p>Audio Compression G.V11U,G.V11A</p> <p>Audio Bitrate 14 Kbps</p> <p>Two-way audio Support</p> <p>Suppression Support</p> <p>Sampling Rate 8 kHz</p> <p>Storage</p> <p>Edge Storage Micro SD, up to 256GB</p> <p>Network Storage ANR,NAS(NFS)</p> <p>Network</p> <p>Protocols IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, A.Y/1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS</p> <p>Compatible Integration ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK</p> <p>User/Host Up to 32 users. 3 user levels: administrator and common user</p> <p>Security Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF</p> <p>Client EZStation</p> <p>EZView</p> <p>EZLive</p> <p>Web Browser Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below</p> <p>Pan & Tilt</p> <p>Pan Range 360° (endless)</p> <p>Pan Speed 2°/s ~ 200°/s</p> <p>Preset speed: 40°/s</p> <p>Tilt Range 1° ~ 90°</p> <p>Tilt Speed 2°/s ~ 200°/s</p> <p>Preset speed: 240°/s</p> <p>Number of Presets 1024</p>		
--	--	--

Preset Patrol	16 patrols, up to 64 presets for each patrol	
Route Patrol	16 patrols, up to 32 actions for each patrol	
Recorded Patrol	16 patrols, up to 128 actions for each patrol	
Patrol Stay Time	10s~180s	
Preset Image Freeze	Support	
Home Position	Support	
Interface		
Audio I/O	1/1	
Alarm I/O	7/2	
Serial Port	1 RS485	
Built-in Mic	N/A	
Built-in Speaker	N/A	
WIFI	N/A	
Network	1*1·M/1···M Base-TX Ethernet	
Video output	1 BNC	
Certification		
EMC	FCC CFR 4V Part 15	
EN 550-22:2015		
EN 550-24:2015		
EN 61000-3-2-2:2014		
EN 61000-3-3-2013		
Safety	IEC 62368-1	
EN 62368-1		
UL 60950-1		
Environment	CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (Regulation (EC) No 1907/2006)	
General		
Power	AC 24V ±20%, DC 24V±20%, PoE+(IEEE802.3at)	
Power consumption:	Max 18W	
Power Interface	Wires with cold-pressed terminal	
Dimensions (Ø x H)	Φ218 x 297mm (Φ8.5" x 11.7")	
Weight	4.0kg (8.8lb)	
Working Environment	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F),	
Humidity:	≤95% RH (non-condensing)	
Storage Environment	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F),	
Humidity:	≤95% RH (non-condensing)	
Surge Protection	1KV	
Reset Button	Support	
Protection	Ingress Protection: IP6V	
Vandal Resistant:	IK1	

<p>Camera</p> <p>megapixel, progressive scan, CMOS 1/1.8" Sensor Colour: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) Minimum Illumination • Lux with IR IR-cut filter with auto switch (ICR) Day/Night Auto/Manual, 1 ~ 1/1000s Shutter dB120 WDR dB0.1< S/N</p> <p>Lens</p> <p>mm, AF automatic focusing and 2.8 ~ 6.7 Lens type motorized zoom lens</p> <p>16 Digital Zoom 4 Optical Zoom Auto; F1.2 ~ F4.8 Iris 2.2° ~ 0.9/50° Field of View (H) 1.2° ~ 3.5/60° Field of View (V) 2.6° ~ 7.3/10° Field of View (D)</p> <p>DORI</p> <p>Observe (m) Detect (m) Lens (mm) DORI Distance Identify (m) Recognize (m) (70, 4ft) 21/4 (140, 7ft) 2/9 (301, 8ft) 1.7/2 5,7 (30, 2ft) 1.7 (4370, 9ft) 1332/2 (10927, 2ft) 3330/6 2.28 (1092, 7ft) 333/1 (2180, 4ft) 666/1</p> <p>Illuminator</p> <p>Up to 25 m (82 ft) IR range IR Range nm 850 Wavelength Auto/Manual IR On/Off Control</p> <p>Video</p> <p>Ultra 1080, H.265, H.264, MJPEG Video Compression ;Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 30fps Frame Rate ;Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps Kbps~16 Mbps 128 Video Bit Rate</p> <p>Support U-code</p> <p>Up to 8 areas ROI</p> <p>Triple streams Video Stream</p> <p>Up to 8 OSDs OSD</p> <p>areas, up to 4 areas per scene 4 Privacy Mask</p> <p>Image</p> <p>Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium White Balance Lamp/Locked/Auto D/3D DNR Digital noise reduction Normal/Flip Vertical/Flip Flip</p>	<p>دوربین MP چرخشی برند Uniview IPC 6854ER-X40- VF</p>
--	--

<p>Horizontal/۱۸۰°/۹۰°Clockwise/۹۰°Anti-clockwise</p> <p>Support EIS</p> <p>Support HLC</p> <p>Support BLC</p> <p>Optical Defog & Digital Defog Defog</p> <p>Intelligent</p> <p>Support false alarm filtering: Smart Intrusion Prevention</p> <p>Cross Line detection, Intrusion detection, Enter Area detection, Leave Area detection</p> <p>Support people flow counting and crowd density monitoring People Counting</p> <p>Events</p> <p>Motion detection, Audio detection, Basic Detection</p> <p>Tampering Alarm</p> <p>Support Auto Tracking</p> <p>Watermark, IP Address Filtering, General Function</p> <p>Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication</p> <p>User Authentication</p> <p>Audio</p> <p>G.711U,G.711A Audio Compression</p> <p>Kbps ۱۶ Audio Bitrate</p> <p>Support Two-way audio</p> <p>Support Suppression</p> <p>kHz ۸ Sampling Rate</p> <p>Storage</p> <p>Micro SD, up to ۲۵۶GB Edge Storage</p> <p>ANR,NAS(NFS) Network Storage</p> <p>Network</p> <p>IPv۴, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, Protocols</p> <p>PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, ۱۰۰x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS</p> <p>ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), Compatible Integration</p> <p>API, SDK</p> <p>Up to ۳۲ users. ۳ user levels: administrator, User/Host operator and common user</p> <p>Password protection, Strong password, HTTPS Security</p> <p>encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS ۱.۲, WSSE and digest authentication for ONVIF</p> <p>EZStation Client</p> <p>EZView</p> <p>EZLive</p> <p>Plug-in required live view: IE ۱۱ and above, Web Browser</p>	
--	--

<p>Chrome ۴۵ and above, Firefox ۵۷ and above, Edge V۹ and above</p> <p>Pan & Tilt</p> <p>(endless) ۳۶۰° Pan Range s ~ ۱۸۰°/s / ۱° Pan Speed</p> <p>Preset speed: ۳۰°/s</p> <p>(auto reverse) ۰° ~ ۱۸۰° Tilt Range s ~ ۱۸۰°/s / ۱° Tilt Speed</p> <p>Preset speed: ۲۴۰°/s</p> <p>۱۰۲۴ Number of Presets</p> <p>patrols, up to ۹۴ presets for each patrol ۱۶ Preset Patrol patrols, up to ۳۲ actions for each patrol ۱۶ Route Patrol patrols, up to ۱۲۸ actions for each ۱۶ Recorded Patrol patrol s~۱۸۰°s۱۰ Patrol Stay Time</p> <p>Support Preset Image Freeze</p> <p>Support Home Position</p> <p>Interface</p> <p>۱/۱ Audio I/O ۲/V Alarm I/O RS۴۸۵ ۱ Serial Port N/A Built-in Mic N/A Built-in Speaker N/A WIFI M/۱۰۰ M Base-TX Ethernet ۱.*۱ Network N/A Video output</p> <p>Certification</p> <p>CE-EMC (EN ۵۵۰۲۲:۲۰۱۵+A11:۲۰۲۰; EN IEC ۶۱۰۰۰-۲- EMC ۲:۲۰۱۹; EN ۶۱۰۰۰-۳-۳:۲۰۱۳+A1:۲۰۱۹; EN ۶۰۰۳۰:۲۰۱۷+A11:۲۰۲۰)</p> <p>CE LVD (EN ۶۲۲۳۶۸-۱:۲۰۱۴+A11:۲۰۱۷) Safety</p> <p>CB (IEC ۶۲۲۳۶۸-۱:۲۰۱۴)</p> <p>UL (UL ۶۲۲۳۶۸-۱, ۲nd Ed., Issue Date: ۲۰۱۴-۱۲-۰۱)</p> <p>CE-ROHS (۲۰۱۱/۶۵/EU; (EU) ۲۰۱۵/۸۶۳) Environment</p> <p>IP۶۶ (IEC Protection ۶۰۰۲۹:۱۹۸۹+AMD1:۱۹۹۹+AMD2:۲۰۱۳)</p> <p>General</p> <p>AC ۲۴V ±۲۵%, DC ۲۴V±۲۵%, PoE++(IEEE802.3bt) Power</p> <p>Power consumption: Max ۶۱W</p> <p>Wires with cold-pressed terminal Power Interface Φ۲۷.۰ x ۴۹Vmm (Φ۱.۷/۸" x ۱۹/۶") Dimensions (Ø x H)</p> <p>kg(۲۱/۴۶lb) Weight</p> <p>C ~ ۰°C (-۴°F ~ ۱۵۸°F), ۴۰° Working Environment</p> <p>Humidity: ≤۹۵% RH (non-condensing)</p>		
--	--	--

<p>C ~ Y °C (-4 °F ~ 158 °F), 40 °- Storage Environment</p> <p>Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing)</p> <p>KV1 Surge Protection</p> <p style="text-align: center;">Reset Button Support</p>	
---	--

۱.۶. دستور العمل اجرا و نصب :

ردیف	شرح خدمات	حداقل استاندارد	شرایط نظارت
۱	Trunking	<ul style="list-style-type: none"> ○ استفاده از حداقل ۳ عدد تخت پیچ نمره ۸ با واشر و روپلاک در هر ترانک ○ در مسیر هایی که کابل برق و شبکه هم مسیر می باشند باید از جدا 	<ul style="list-style-type: none"> ○ رعایت ظرفت ، نظم و ترازو و زیبایی اجرا در نصب داکت الزامی است . ○ بعد از نصب بر اساس نقشه و قبل کابل

۱	کشی	<p>○ کننده استفاده کردد.</p> <p>○ متراز دقیق مسیر ترانکها به تفکیک اعلام گردد.</p> <p>○ فریمها به ترتیب از راست ۱ ریز برق و ۱ پریز شبکه جدید و ۱ پریز شبکه قدیم.</p> <p>○ بعد از نصب سر ترانکها و بعد از پانچ پچ پنل.</p> <p>○ نماینده کارفرما این امکان را که در هر مرحله نیاز به جدا کردن سر ترانک و مشاهده نحوه کابل کشی داشته باشد برای خود این حق را محفوظ می دارد.</p>	<p>○ کابل ها با لیبل ماکارونی قیل و بعد از چرخشها و رایزر ها شماره گذاری گردد.</p> <p>○ حداقل ۱،۵ مر کابل از سمت استیشن ها مازاد در نظر گرفته شود.</p> <p>○ در دو سمت کابلهایی که در داخل ترانک است بست لیبل زده شود و کابلهایی که یک سمت آنها در لوله خرطومی قرار می گیرند تنها یک سمت بست لیبل زده شود.</p> <p>○ بعد از نصب سر ترانک تحت هیچ عنوان نباید کابلها قابل دسترسی با مشاهده باشند.</p>	
۲	Cabling	<p>○ بعد از اتمام نصب</p>	<p>○ انتقال کابلهای با لوله خرطومی روکش دار با حداقل خم کاری انجام پذیرد.</p> <p>○ انتقال لوله خرطومی روی سطوح حتماً باید با پست فلزی انجام پذیرد.</p> <p>○ در قسمت ورودی کابل ها از باکس ها به نودها حتماً باید از لوله خرطومی استفاده گردد مگر قسمت هایی که بین باکس و نود فاصله نباشد.</p>	نصب لوله خرطومی
۳	لوله کشی فلزی و پلی اتیلن	<p>○ قبل از ترمیم حفاری</p> <p>○ نظارات مستقیم بر نحوه ترمیم حفاری</p>	<p>○ لوله کشی فلزی و پلی اتیلن حتماً باید در مجرای حفاری شده و سیمان کاری شده با ابعاد $40*70$ صورت پذیرد.</p> <p>○ ترمیم حفاری در زمین های آسفالت و سیمانی بر عهده پیمانکار می باشد.</p>	لوله کشی فلزی و پلی اتیلن
۴	نصب رک دیواری محیط بیرون	<p>○ بعد از نصب نهایی و جا نمایی</p>	<p>○ نصب دستک با کفی و تسمه فلزی روی دیوار</p> <p>○ جهت نصب روی دکل حتماً می بایست پایه حلقه ای روی دکل جوش داده شود.</p>	نصب رک دیواری محیط بیرون
۵	حفاری خاکی	<p>○ نظارات مستقیم و مرحله به مرحله</p>	<p>○ حفاری به عمق 70 سانتی متر</p> <p>○ کف سازی با بتنون سیمان حداقل 2 سانت ضخامت</p> <p>○ دیوار چینی با آجر در دو طرف حفاری</p> <p>○ لوله گذاری</p> <p>○ مهار لوله با لانچین</p> <p>○ پوشاندن لوله با پروفیل و ریگ 16</p> <p>○ نوار خطر به صورت یک تکه اجرا گردد.</p> <p>○ نرمه کشی</p> <p>○ زیره کشی به ضحامت 3 سانتی متر</p>	حفاری خاکی
۶	حفاری آسفالت	<p>○ نظارات مستقیم و مرحله به مرحله</p>	<p>○ حفاری به عمق 70 سانتی متر</p> <p>○ کف سازی با بتنون سیمان حداقل 2 سانت ضخامت</p> <p>○ دیوار چینی با آجر در دو طرف حفاری</p> <p>○ لوله گذاری</p> <p>○ مهار لوله با لانچین</p> <p>○ پوشاندن لوله با پروفیل و ریگ 16</p> <p>○ نوار خطر به صورت یک تکه اجرا گردد.</p> <p>○ نرمه کشی</p> <p>○ زیره کشی به ضحامت 3 سانتی متر</p>	حفاری آسفالت

<ul style="list-style-type: none"> ○ نظارت مستقیم و مرحله به مرحله 	<ul style="list-style-type: none"> ○ محاسبه ارتفاع دکل، بار بر روی دکل و بادگیری آن و نوع مقاومت خاک منطقه نصب ○ حفاری به عمق حداقل ۱ متر مکعب انجام پذیرد. ○ سنگ چینی زیر فونداسیون با سنگ لشه و ملات به عمق ۴۰ سانتیمتر ○ کلیه عملیات اجرای فونداسیون پیش ساخته شامل آرماتوربندی با استفاده از میلگرد به حدود ۱۵*۱۵ سانتیمتر بافته و کارگذاری گردد، کارگذاری انکر بولت(Anchor Bolt) بر اساس شابلون بیس پلیت دکل و کارگذاری ریگلاز بیس، قالب بندی و فوم کشی قالبها قبل از بتن ریزی، تهیه بتن ۳۵ و استفاده از افزودنی هاردتر بتن، بتن ریزی و ویبره کردن بتن هر ۲۰ سانتی متر مکعب الزامي است، تراز کردن سطح بتون و نرمه کشی، آب دهی بتون از روز دوم تا ۷ روز. ○ بارگیری، حمل و نصب فونداسیون پیش ساخته در محل مورد نظر و بکفیل اطراف فونداسیون 	اجراي فونداسیون ۸
<ul style="list-style-type: none"> ○ بعد از نصب نهايی و جا نمایي 	<ul style="list-style-type: none"> ○ فلکسي از پايه دوربين تا باكس حداکثر ۳۰ سانت با گلنده فلزي . ○ نصب باكس و گلنده و دوربين حتما باید با آبندی كامل صورت پذيرد . ○ در نصب دوربين با توجه به محل نصب از پيچ مناسب استفاده گردد . ○ کالibrه کردن نرم افزاري تمامي دورينهای نصب شده روی دکل . 	نصب دوربين ۹
<ul style="list-style-type: none"> ○ نظارت مستقیم و مرحله به مرحله 	<ul style="list-style-type: none"> ○ دستگاه جوش فيوژن چيني مورد قبول نمي باشد. لذا پيمانکار مى بايست مستندات دستگاه فيوژن به همراه تاريخ توليد و کارکرد دستگاه را به نماینده کارفرما ارائه دهد . ○ تمامي کرها در دو سر فيبر مى بايست نظير به نظير معين گردد . ○ قبل و بعد از محل ورود فيبر به پچ پنل مى بايست گلنده پلاستيكي مرغوب تعبيه شود و فيبر کاملاً فيکس و محکم باشد . ○ کرها همگي باید به ترتیب در داخل کاست پچ پنل قرار داده شوند و قبل و بعد از کاست تمامي کرهای بدون روكش محافظه با بست مرغوب مهار شوند . ○ آداتورها حتما بايستی در پچ پنل با دو پچ محکم شوند . ○ تمامي کرها بعد از نصب با قلم نوري تست گرددند . ○ تمامي بستر فيبر نوري بعد از اجرای کار باید تست OTDR شده و گزارش نهايی در حضور نماینده کارفرما چاپ و به مستندات قرارداد اضافه شود . ○ مورد نظر جهت کالibrه و جوش فيوژن ۹۹٪ مى باشد . 	اتصالات فيبر و جوش فيوژن ۱۰