

دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی – مرحله اول

شهرداری بندرماهشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴۰/ش مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر، خرید و تجهیز خودروی ۶ چرخ با توان حداقل ۱۵۴ اسب بخار از نوع ۴*۲ از برند کامیونت جک ۹ تن تک کابین با کاربری آتش نشانی را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

الف: موضوع: خرید و تجهیز خودروی ۶ چرخ با توان حداقل ۱۵۴ اسب بخار از نوع ۴*۲ از برند کامیونت جک ۹ تن تک کابین با کاربری آتش نشانی

ب: قیمت پایه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ج: مدت تحویل حداکثر دو ماه پس از ابلاغ قرارداد

د: دارای خدمات پس از فروش درکشور باشد.

ه: قبل از تحویل در محل شهرداری توسط نمایندگان شهرداری بازدید بعمل می آید.

شرایط مناقصه:

۱- اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir از مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ تا ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵

ارائه می گردد؛ و پاکت در مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ تا ساعت ۱۸:۰۰ تحویل شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ می باشد.

۲- ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی پاکت ها به واحد حراست شهرداری واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی

شهرداری الزامی است. عدم تحویل پاکت الف موجب رد پیشنهاد خواهد گردید و شرکت کننده حق هرگونه ادعایی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

۳- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از

تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۴- پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب- بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر

مجاهد نظارات

شهردار بندرماهشهر

اسناد مناقصه مرحله اول خرید و تجهیز یک دستگاه خودروی ۶ چرخ با توان حداقل ۱۵۴ اسب بخار از نوع ۴*۲ از برند کامیونت جک ۹ تن تک کابین با کاربری آتش

نشانی خوانده شد؛ مورد قبول است.

۱- مشخصات فنی ساخت مکانیزم آتش نشانی قابل نصب بر روی کامیونت جک ۹ تن :

۱-۱- طراحی :

- سال ساخت خودرو ۱۴۰۳ به بعد باشد.
- طراحی کابین خودرو آتش نشانی متناسب با خودرو جک ۸/۵ تن انجام شود.
- کلیه موارد طراحی در قسمتهای مختلف مطابق با استاندارد NFPA1901 اجرا شود.
- الزامات اجرایی در استاندارد ۱۱۸۸۹ کاربری در کلیه قسمتها رعایت گردد.
- دارای گارانتی و خدمات پس از فروش.

۱-۲- مخزن آب :

- مخزن آب به ظرفیت ۳۰۰۰ لیتر طراحی و نصب گردد.
- ساخت مخزن آب بر اساس استاندارد NFPA و نصب مخزن با استفاده از شاسی فرعی بر روی شاسی اصلی خودرو توسط پایه های مناسب همراه با ضربه گیر ارتعاشی با لاستیکهای فشرده (کله قندی) می باشد. شاسی فرعی به شکل ناودانی اجرا گردد.
- جنس مخزن آب از ورق گالوانیزه با ضخامت ۴ mm باشد.
- داخل و بیرون مخزن ابتدا سند بلاست سپس داخل مخزن ۳ لایه پوشش مقاوم ضد زنگ از نوع کولتار با ضخامت 300 میکرون و بیرون مخزن لایه ۲ لایه اپوکسی به ضخامت ۱۰۰ میکرون (زینک ریچ و لایه MIO) اجرا شود. لرزه گیرها و موج گیرهای طولی و عرضی درون مخزن گالوانیزه با ضخامت ۴ mm و متناسب با جنس مخزن و فاصله های بین پره ها مطابق با استاندارد و طوری تعبیه شوند که برای بازرسی و سرویس مانع انجام کار نبوده و قابل مونتاژ باشند.
- مخزن دارای لوله سرریز آب اضافی همجنس مخزن آب، گرداب گیر با قطر متناسب با خروجی مخزن به پمپ باشد.
- لوله سرریز آب اضافی مخزن طوری طراحی و نصب گردد که باعث ریزش آب بر روی شاسی خودرو نگردد.
- مخزن دارای شیر تخلیه نهایی از نوع بال ولو در زیر حفره ته نشین املاح و قابل دسترس باشد.
- تجهیزات نشان دهنده ظرفیت آب بر روی کنترل پانل اجرا شود.
- لوله رابط به پمپ آب همراه با شیر پروانه ای و هم قطر با ورودی پمپ آب پیش بینی گردد.
- لوله برگشت آب به مخزن از طریق خروجی پمپ در نظر گرفته شود.
- دارای لوله آبیگری همجنس با مخزن آب در طرفین به قطر ۲/۵" با اتصال از نوع آلمانی شیر یک طرفه جهت پر نمودن مخزن آب از هیدرانت ها در نظر گرفته شود.
- بر روی مسیرهای ورودی به پمپ، صافی در نظر گرفته شود.
- مخزن به دریچه آدم رو با قطر ۵۰ سانتیمتر جهت تعمیرات احتمالی و درب مناسب که بنحو مطلوب آبندی گردیده همراه با محور لولایی و ضامن قفل کن مجهز گردد.
- درب مخزن از جنس آلومینیوم با مقاومت لازم و چفت و بستهای محکم بوده و در مقابل خوردگی مقاوم باشد و به گونه ای که با فشار دادن آن، درب را کاملاً قفل و آبندی نماید و برای باز شدن با کمترین فشار به راحتی باز شود.
- مخزن دارای قلاب های مخصوص بوده و قابلیت جدا شدن جهت انجام کارهای تعمیراتی مستقل از استراکچر خودرو را دارد.
- طراحی و ساخت مخزن آب متناسب با اتاق کابین راننده انجام گیرد.

۱-۳- مخزن فوم :

- ظرفیت مخزن ۳۰۰ لیتر باشد .
- ساخت مخزن فوم بر اساس استاندارد NFPA ساخته و نصب شود.
- جنس مخزن فوم استنلس استیل ۳۱۶ با ضخامت ۴ میلیمتر باشد.
- شیر تک ضرب تخلیه نهایی منظور گردد.

اسناد مناقصه مرحله اول خرید و تجهیز یک دستگاه خودروی ۶ چرخ با توان حداقل ۱۵۴ اسب بخار از نوع ۴*۲ از برند کامیونت جک ۹ تن تک کابین با کاربری آتش

نشانی خوانده شد؛ مورد قبول است.

- تجهیزات نشان دهنده ظرفیت فوم بر روی تابلو عملیاتی باشد.
- مخزن مجهز به دریچه و درب مناسب برای تعمیرات احتمالی با محور لولایی و ضامن قفل کن باشد. (از جنس استنلس استیل)
- مخزن قابل دمونتاژ از روی خودرو بوده و مستقل از استراکچر باشد (به منظور سهولت در انجام تعمیرات احتمال)
- پوشش بیرونی مخزن فوم ۲ لایه اپوکسی و سپس رنگ نهایی انجام شود.
- کلیه اتصالات مخزن فوم می بایست استنلس استیل باشد.

۴-۱- پمپ آب :

- پمپ آب ساخت ایران طرح گودایوا (Godiva) دارای استاندارد باشد.
- پمپ گریز از مرکز (سانتریفیوژ) تک استیج مقاوم در برابر زنگ زدگی، خوردگی، شوره و آب شور دریا با پوشش رنگ باشد.
- ظرفیت ۳۰۰۰ لیتر در دقیقه دو استیج و فشار کاری استیج اول ۸ بار دبی بر دقیقه و فشار دوم فشار قوی با دبی ۴۰۰ لیتر بر دقیقه باشد.
- دارای سیستم کف‌ساز جوار پمپی باشد.
- جنس بدنه و پروانه از آلیاژ مقاوم آلومینیوم مطابق با استاندارد جهانی AL۳۵۶
- آلیاژ شفت Stainless steel مطابق با استاندارد جهانی AISI ۴۳۱
- پمپ دارای سیستم خلاء کننده اتوماتیک باشد.
- جهت گردش پمپ پاد ساعتگرد باشد.
- دبی خروجی در فشار ۸ الی ۱۲ بار ۱۲۰۰ الی ۱۵۰۰ لیتر بر دقیقه طبق استاندارد NFPA باشد.
- دارای انشعاب خروجی با شیر تک ضرب متناسب با ظرفیت مانیتور و هوزریل باشد.
- ورودی ۴" همراه با درپوش در جلوی پمپ جهت آگیری از منابع روباز در نظر گرفته شود.
- پمپ دارای ۳ خروجی ۲/۵ اینچ مدل گازی همراه با کوپلینگ آلمانی باشد.

۵-۱- سیستم لوله کشی و اتصالات :

- جنس کلیه لوله ها ، اتصالات و شیرآلات مورد استفاده در مدار لوله کشی آب متناسب با جنس مخازن اجرا شود.
- یک ورودی ۴" با درب پوش بر روی ورودی پمپ تعبیه گردد.
- سیستم لوله کشی دارای ۲ خروجی در پشت خودرو بوده و کلیه خروجی ها سایز ۲/۵" همراه با شیر فلکه ای و اتصالات مربوطه باشد.
- در محل اتصال لوله ها به مخازن و پمپ لرزه گیرهای مناسب تعبیه شود.
- مدار لوله کشی دارای شیر تخلیه نهایی در پایین ترین سطح اجرا شود.
- تمهیدات و اتصالات لازم جهت شستشوی مدار لوله کشی (بعد از استفاده از آن) در نظر گرفته شود.
- لوله کشی های لازم جهت پر کردن مخزن آب توسط منابع خارجی (یک ورودی ۲/۵" در طرفین) اجرا گردد.
- کوپلینگهای منصوب در مدار لوله کشی از نوع آلمانی اجرا گردد.
- کلیه تجهیزات و شیرآلات به راحتی قابل رویت و در دسترس قرار گیرد.
- کلیه شیرآلات بصورت دستی کنترل گردد.

۶-۱- سیستم انتقال نیرو :

- جهت تامین نیروی مورد نیاز پمپ آب یک دستگاه اسپلیت شفت (برند ترکیه ای) بر روی خودرو نصب گردد. اسپلیت شفت آکبند ساخت کشور ترکیه به تاریخ ۲۰۲۳ به بالا مورد تایید می باشد. (استوک مورد تایید نمی باشد)
- گاردان کشی استاندارد و شاسی کشی مناسب جهت پمپ آب و پمپ فوم انجام گیرد.

۷-۱- مانیتور سقفی :

- ظرفیت مانیتور در فشار ۸ الی ۱۰ بار lpm 1200 باشد.
- مانیتور مناسب برای آب و فوم بوده و بصورت دستی کنترل شود.
- قابلیت گردش دورانی ۳۳۰ درجه افقی و ۱۵- تا ۷۵+ درجه عمودی باشد.

اسناد مناقصه مرحله اول خرید و تجهیز یک دستگاه خودروی ۶ چرخ با توان حداقل ۱۵۴ اسب بخار از نوع ۴*۲ از برند کامیونت چک ۹ تن تک کابین با کاربری آتش

نشانی خوانده شد؛ مورد قبول است.

- مانیتور در حالت نرمال غیر فعال و بطور افقی روی پایه ای بدون قفل مهار گردد.
- حرکت مانیتور در سطح افقی بنحوی طراحی شود که به موانع روی سقف خودرو برخورد ننماید و در زمان عملیات و حرکت خودرو دچار ضربه یا لرزش نشود.
- عملکرد مانیتور بصورت دستی باشد.
- گاز برقی در کنار مانیتور پیش بینی گردد.

۸-۱- هوزریل :

- یک دستگاه هوزریل از جنس پایه و صفحه آلومینیوم در مکانی قابل دسترس طراحی و ساخته شود.
- یک حلقه شیلنگ به طول ۲۰ متر و قطر ۱" برروی قرقره هوزریل نصب شود.
- قرقره هوزریل دارای شیلنگ لاستیکی با فشار طراحی سیستم پاپینگ با دبی متناسب با فشار پمپ باشد.
- قرقره هوزریل مجهز به اهرم قفل کن بوده و به نحوی طراحی و نصب گردد که به سهولت شیلنگ باز و جمع شود.
- جمع کردن شیلنگ هوزریل به صورت دستی در نظر گرفته شود.

۹-۱- کابین سازی :

- جهت استقرار پمپ و سایر تجهیزات کابین های مناسب اجرا شود.
- ساخت استراکچر و بدنه خودرو بصورت آیرودینامیک و متناسب با کابین خودرو طراحی و اجرا شود.
- کلیه پروفیل های مورد استفاده در اسکلت اصلی و جانبی از استنلس استیل ۳۰۴ با ضخامت ۲ mm اجرا شود.
- پوشش بیرونی کابین از ورق آلومینیوم ساده به ضخامت ۳ میلیمتر استفاده گردد.
- جهت پوشش محافظ فوقانی سقف از جنس آلومینیوم آجدار به ضخامت ۳ میلیمتر و داخل و کف اتاقها از ورق آلومینیوم آجدار با ضخامت ۳ میلیمتر استفاده شود.
- اسکلت کابینها ابتدا سنبالست، سپس دو مرحله اپوکسی و در نهایت رنگ آمیزی گردد.
- پوشش محافظ فوقانی سقف به طور کامل آب بندی گردد و امکان نفوذ آب به داخل کابین ها نباشد.
- در فضاهای مناسب رکاب و در صورت امکان جعبه طراحی و اجرا شود.
- محلی جهت ایستادن افراد در عقب خودرو و نصب رکاب در طرفین جهت دسترسی به تجهیزات از قسمت های مختلف خودرو پیش بینی شود.
- جهت صعود به بالای مخزن نردبان توکار با دستگیره و حفاظ در محل مناسب نصب گردد. نردبان با پله های آج دار و ضد لغزش طراحی و اجرا شود.
- جهت اتصالات ورقهای آلومینیومی آجدار از چسب و پرچ مخصوص استفاده گردد.
- طراحی گلگیرها و رکابها متناسب با استراکچر صورت گیرد.
- جهت زیبایی خودرو و جلوگیری از پاشش گل ولای از گلگیرهای مناسب بر روی چرخ های خودرو استفاده گردد.

۱۰-۱- جانمایی تجهیزات :

- فضای مناسب جهت جانمایی تجهیزات شامل شیلنگهای ۱.۵" و ۲.۵" از ورق آلومینیوم همراه با تسمه نگهدارنده مجموعاً ۸ حلقه اجرا گردد.
- فضای مناسب جهت جانمایی نازل های آب و فوم، نازل های فوم ساز، سه راهی، صافی ساکشن و ... مجموعاً ۶ عدد در کابین پمپ اجرا گردد.
- جانمایی جهت نصب نردبان آتش نشانی برروی سقف خودرو اجرا شود.
- جانمایی خاموش کننده پودر و گاز و CO2 مجموعاً ۴ عدد اجرا شود.
- فضای مناسب جهت جانمایی سایر تجهیزات متناسب با تجهیزات و با نظر کارفرما انجام شود.
- فضای لازم با اتصالات مناسب و استاندارد جهت استقرار لوله ساکشن ۴ اینچ روی سقف خودرو پیش بینی گردد.
- جانمایی سایر تجهیزات متناسب با فضای موجود بصورت ثابت و ریلی اجرا شود.

۱۱-۱- درب های کرکره ای آلومینیومی (roller shutter) :

- درب کابین ها و تابلو عملیاتی از نوع کرکره آلومینیومی و به تعداد مناسب اجرا گردد.
- دربهای کرکره ای طرح MAGIRUS ساخت ایران اجرا شود.

اسناد مناقصه مرحله اول خرید و تجهیز یک دستگاه خودروی ۶ چرخ با توان حداقل ۱۵۴ اسب بخار از نوع ۴*۲ از برند کامیونت جک ۹ تن تک کابین با کاربری آتش

نشانی خوانده شد ۴ مورد قبول است.

- درپهای کرکره ای همراه با دستگیره و قفل مقاوم نصب شود.
 - دارای فنرهای مقاوم با قابلیت تعویض باشد.
 - دارای نوارهای لاستیکی و گرد گیر در طرفین و همچنین نوارهای لاستیکی بین پره ها جهت جلوگیری از عبور آب و غبار به داخل کابین باشد.
 - به منظور سهولت کار اپراتور، درب های کرکره ای دارای بند مقاوم جهت هدایت به سمت پایین باشند.
- سیستم برق و روشنایی:
- ۱۲-۱-
- یک دستگاه چراغ گردان LED با آینه های انعکاس نور قرمز مجهز به آمپلی فایر مدل PA ۴۰۰ آژیر بلندگو و میکروفن (شرکت نورندا) روی سقف کابین خودرو با پایه مناسب نصب گردد.
 - درون کلیه کابینها و جعبه ها روشنایی مناسب و کافی از نوع SMD تعبیه گردد.
 - در اطراف خودرو چراغهای حد و هشدار چشمک زن از نوع LED به تعداد مناسب نصب شود.
 - روشنایی مناسب جهت کنترل پنل در نظر گرفته شود.
 - ۵ دستگاه پروژکتور از نوع LED و یا SMD در اطراف خودرو نصب گردد.
 - کلیه سیم کشی ها و تقسیم ها در داخل داکت انجام شود.
- تابلوی عملیاتی :
- ۱۳-۱-
- تابلو عملیاتی در انتهای خودرو سمت راننده اجرا گردد.
 - درب تابلو از نوع کرکره ای از جنس آلومینیوم اجرا شود.
 - بر روی تابلو عقب کلیدهای اصلی، روشنایی کابینها و جعبه ها ، نشان دهنده سطح مخازن آب و فوم ، گیج خلاء، گیج فشار، کلید پروژکتورها و کلید گاز برقی نمایش داده شود.
 - نشانگرها دارای برجسب و عنوان به زبان فارسی باشند.
 - تابلو عملیاتی در محل مناسب و با دسترسی آسان با توجه به فاکتورهای انسانی (ارگونومی) جانمایی شود.
- رنگ خودرو :
- ۱۴-۱-
- رنگ آمیزی کامل خودرو آتش نشانی مطابق استاندارد (RAL۳۰۰۰) از نوع ۲۱ خودروئی (پلی اورتان) انجام گیرد.
 - هر لایه رنگ آمیزی ۵۰ الی ۷۵ میکرون ضخامت دارد و ضخامت کل از ۱۲۰ میکرون کمتر نباشد.
 - اسکلت کابینها ابتدا سندبلاست سپس دو مرحله اپوکسی متناسب با جنس پروفیل ها و در نهایت رنگ آمیزی گردد.
 - مسیر لوله کشیها ابتدا دو مرحله اپوکسی و سپس رنگ آمیزی گردد.
 - داخل و بیرون مخزن ابتدا خش زنی سپس چربی زدایی و در نهایت داخل مخزن ۲ لایه پوشش مقاوم ضد زنگ از نوع کولتار با ضخامت ۳۰۰ میکرون و بیرون مخزن ۲ لایه اپوکسی به ضخامت ۱۰۰ میکرون اجرا شود.
 - شاسی فرعی ابتدا چربی زدائی سپس با پوشش مقاوم ضد زنگ از نوع کولتار به ضخامت ۱۰۰ میکرون پوشش داده شود و در نهایت روی شاسی اصلی نصب گردد.
 - نصب شیرنگ و علائم ترافیکی در اطراف خودرو با هماهنگی کارفرما اجرا شود.
- ۱۵-۱-
- تجهیزات مورد نیاز خودرو (بر عهده فروشنده) :
 - خاموش کننده پودر و گاز ۶ کیلویی دارای استاندارد ۲ عدد
 - کپسول آتش نشانی ۶ کیلوگرمی CO2 ۲ عدد
 - شیلنگ ۱,۵ اینچ از نوع ضد اسید برند اشباخ آلمان (اصل) ۲۰ متری ۳ رشته
 - شیلنگ ۲,۵ اینچ از نوع ضد اسید برند اشباخ آلمان (اصل) ۲۰ متری ۱ رشته
 - نازل تفنگی ۵۰۰ لیتر برند پوک اصلی ۱ عدد
 - قیچی قفل بر متوسط ۱ عدد
 - قیچی کابل بر متوسط ۱ عدد

اسناد مناقصه مرحله اول خرید و تجهیز یک دستگاه خودروی ۶ چرخ با توان حداقل ۱۵۴ اسب بخار از نوع ۴*۲ از برند کامیونت جک ۹ تن تک کابین با کاربری آتش

- قرقره کابل سیار ۲/۵ به طول ۳۰ متر ۱ عدد
- نردبان آلومینیومی ۲ تیکه مجموعاً ۶ متر ۱ عدد
- پکیج دستگاه تنفسی دراگر ۳۰۰۰ تاریخ ۲۰۲۴ به بالا ۲ سری (با جعبه)
- تبر عایق ۱ عدد
- تبر معمولی ۱ عدد
- بیل آتش نشانی ۱ عدد
- کلنگ آتش نشانی ۱ عدد
- پرو ژکتور ۲۴ ولت همراه با ۳ پایه ۱ سری
- چراغ دستی اضطراری ۱ عدد

۲- مدت تحویل: ۲ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد.

۳- محل تحویل دستگاه: کارخانه سازنده

۴- نحوه پرداخت: ۲۰٪ مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت با ارائه ضمانت نامه بانکی از طرف فروشنده و ۳۰٪ مبلغ قرارداد بعد از خرید شاسی با تأیید دستگاه نظارت به فروشنده پرداخت خواهد گردید، و مابقی آن پس از تحویل دستگاه و راه اندازی آزمایشی و تأیید دستگاه نظارت پرداخت خواهد شد.

۵-دستگاه نظارت: نظارت بر اجرای تعهدات فروشنده بر عهده **سازمان آتش نشانی و انبار** می باشد.

۶-سایر شرایط:

۱. داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir، به ترتیب بعد تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.
۲. منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند ۲، ۴ و ۵ است که بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تضمین یا (پاکت الف)، پاکت مدارک یا (پاکت ب) و پاکت پیشنهاد قیمت یا (پاکت ج) قرار می گیرد.
۳. مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار داده شود عبارتند از: تضمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه
۴. مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ب) قرار داده شود عبارتند از:
- ۴-۱- رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات (حداقل دو تغییر آخر) و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهدآور.
- ۴-۲- دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل (فرم ضمانتنامه، شرایط مناقصه، برگ تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان)
۵. مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ج) قرار داده شوند عبارتند از: برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. (توضیحاً: پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد)
۶. پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای ۲، ۴ و ۵ ذکر شده بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir بارگذاری نماید.
۷. برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ خریدار به او، با سپردن تضمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیراین صورت تضمین شرکت او در مناقصه، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.
۸. برنده مناقصه موظف است در هنگام عقد قرارداد حداکثر هفت روز پس از ابلاغ برنده شدن، ضمانت نامه ای معادل ۱۰٪ کل مبلغ قرارداد به خریدار ارائه نماید. این تضمین پس از تحویل دستگاه و ارائه آموزش های لازم و در صورت تأیید دستگاه نظارت مسترد می گردد.
۹. از مبلغ پرداختی هریک از صورت وضعیت های فروشنده معادل ۱۰٪ آن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب جداگانه ای نگهداری می شود، نصف این مبلغ (معادل ۵٪) پس از تحویل دستگاه و تأیید دستگاه نظارت و نصف دیگر (معادل ۵٪) پس از انتقال سند با کاربری آتش نشانی مسترد می گردد. همچنین طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل ۵٪ کسر و به انضمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری می شود.

اسناد مناقصه **مرحله اول خرید و تجهیز یک دستگاه خودروی ۶ چرخ با توان حداقل ۱۵۴ اسب بخار از نوع ۴*۲ از برند کامیونت جک ۹ تن تک کابین با کاربری آتش**

۱۰. فروشنده موظف است بلافاصله پس از دریافت وجه دستگاه با هزینه خود نسبت به انتقال سند با کاربری آتش نشانی به نام خریدار و یا هر شخص دیگری که خریدار معرفی نماید اقدام نماید. در غیر این صورت ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به نفع خریدار ضبط می گردد.
۱۱. فروشنده ملزم است دستگاه را راه اندازی نموده و کلیه آموزش های لازم را به صورت رایگان به خریدار بدهد. بدیهی است فروشنده هزینه راه اندازی را در پیشنهاد خود منظور نموده است.
- توضیح: منظور از آموزش، کلیه آموزش های تئوری و عملی کار با دستگاه، ارائه نقشه ها و مدارک مهندسی دستگاه، ارائه کاتالوگ لیست قطعات یدکی، آموزش تعمیرات و ... می باشد.
۱۲. پرداخت کلیه کسورات قانونی قرارداد از قبیل: مالیات و ... به عهده فروشنده است.
- توضیح: در صورت ارائه گواهینامه، پرداخت ارزش افزوده به عهده خریدار است.
۱۳. خریدار در صورت صلاحدید و با عنایت به صرفه و صلاح خود می تواند قرارداد را تا قبل از ارسال دستگاه به صورت یک طرفه خاتمه دهد.
۱۴. شرایط عمومی پیمان نافذ بر قرارداد می باشد.
۱۵. قیمت پیشنهادی دستگاه مقطوع بوده و فاقد هرگونه افزایش قیمت می باشد.
۱۶. قیمت پیشنهادی مشمول هیچ گونه تعدیل و مابه التفاوت قیمت و ارز نمی باشد.
۱۷. فروشنده حق واگذاری موضوع مناقصه به غیر را ندارد.
۱۸. خریدار می تواند کار را تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد.
۱۹. در صورت بروز تأخیرات غیرمجاز، به ازای هرروز مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال از مطالبات فروشنده کسر خواهد گردید.
۲۰. کلیه کالای موضوع قرارداد باید نو، غیر مستعمل و اصلی باشد. کالای مستعمل یا دوباره ساخته شده یا تعمیر شده و همچنین نمونه آزمایشی پذیرفته نخواهد شد. در صورت مستعمل بودن تجهیزات و یا چنانچه که مشخصات فنی کالای تحویل شده توسط فروشنده، مطابق مشخصات فنی قرارداد نباشد، فروشنده متعهد است بدستور خریدار، کالای موضوع قرارداد را تعویض نموده و کلیه خسارت اعلام شده از طرف خریدار را پرداخت نماید.
۲۱. دستگاه خریداری شده یک ماه تضمین کارکرد دارد. شروع این مدت از تاریخ صورتجلسه تحویل دستگاه توسط دستگاه نظارت می باشد. در این مدت هرگونه ایراد یا اشکالی در دستگاه ایجاد شود فروشنده ملزم به رفع آن به صورت رایگان می باشد و چنانچه حداکثر ظرف ۷۲ ساعت اقدامی در این خصوص انجام نشود رأساً توسط خریدار رفع نقص شده و با ۱۵ درصد بالاسری تضمین انجام تعهدات شرکت کسر می گردد.
۲۲. فروشنده مکلف است در مدت اجرای قرارداد تمهیدات لازم را جهت بازرسی، دسترسی به مدارک و اسناد موضوع قرارداد، نظارت و انجام آزمایش نماینده خریدار از اجزاء کالا، روند تولید، آزمایش، انبارداری بعمل آورد، بازرسی ها و آزمایشات به نحوی خواهد بود که حتی المقدور خللی در روند تولید شده فروشنده ایجاد نگردد.
۲۳. در صورتیکه کالای موضوع قرارداد، از نظر جنس یا ساخت بر حسب مورد معیوب بوده و یا با نقشه ها و مشخصات فنی قرارداد و استاندارد های مورد توافق مطابقت نداشته باشند، خریدار حق دارد که نسبت به رد یا درخواست اصلاح آنها اقدام نماید. کالای مذکور بایستی پس از اخطار کتبی به فروشنده ظرف مدت معقولی، تعویض یا اصلاح گردد.
۲۴. در هر حال انجام یا عدم انجام بازرسی و آزمایش کالاهای موضوع قرارداد از مسئولیت فروشنده جهت تحویل کالا، طبق اسناد و مدارک و مشخصات فنی قرارداد نخواهد کاست و مسئولیتی را متوجه خریدار نخواهد نمود.
۲۵. فروشنده باید کلیه آزمایش های لازم را بر طبق مشخصات فنی قرارداد و استانداردهای مربوطه، بدون هیچگونه هزینه اضافی انجام دهد.
۲۶. فروشنده مسئول جبران کلیه خسارات ناشی از هرگونه عیب و نقص در طرز صحیح بسته بندی و نگهداری از قبیل نفوذ رطوبت و زنگ زدگی و تعرضات هوا و گازهای دیگر و امثال آن ها می باشد و موظف است از هر طریق (تعمیر یا تعویض یا پرداخت خسارات) رضایت خریدار را فراهم آورد.
۲۷. در مواردی که لازم باشد، ابزار و ماشین آلات سنگین برای سهولت حمل، روی چرخ یا شاسی مناسب و مجهز به ضربه گیر نصب خواهند شد همچنین قطعات و تجهیزاتی که ممکن است مفقود گردند باید در صندوق های چوبی یا بسته بندی مطمئن دیگر به نحو روشن و معلوم علامت گذاری و حمل گردند.

مجاهد نظارات

شهردار بندرماهشهر

تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

اسناد مناقصه مرحله اول خرید و تجهیز یک دستگاه خودروی ۶ چرخ با توان حداقل ۱۵۴ اسب بخار از نوع ۴*۲ از برند کامیونت جک ۹ تن تک کابین با کاربری آتش

نشانی خوانده شد؛ مورد قبول است.

مربوط به مناقصه : خرید و تجهیز خودروی ۶ چرخ با توان حداقل ۱۵۴ اسب بخار از نوع ۴*۲ از برند کامیونت جک ۹ تن تک کابین با کاربری آتش نشانی این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، خریدار یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان خریدار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند خریدار حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات خریدار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص خریدار می باشد.

این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع خریدار برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها خریدار حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

تاریخ : / / نام پیشنهاددهنده :

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهنده :

تعهدنامه مربوط به مناقصه

موضوع: خرید و تجهیز خودروی ۶ چرخ با توان حداقل ۱۵۴ اسب بخار از نوع ۴*۲ از برند کامیونت جک ۹ تن تک کابین با کاربری آتش نشانی بدین وسیله اعلام می دارد اینجانب دارندگان حق امضاء (سمت.....) کلیه مشخصات دستگاه را که خریدار اعلام نموده کاملاً مورد بررسی و مطالعه قرار داده و درخواست قیمت پیشنهادی مناقصه را بر مبنای مشخصات فوق الذکر ارائه نموده و متعهد می گردد که در صورت برنده شدن در مناقصه با مشخصات ارائه شده عقد قرارداد نموده و خرید مورد نظر را اجرا نمایم و در صورتی که تجهیزات تحویلی مطابق شرایط خواسته شده در قرارداد نباشد کلیه خسارات وارده به عهده این شرکت / اینجانب باشد. ضمناً متعهد می گردم در طول زمان تحویل به هر علتی که قیمت موارد دخیل در قیمت گذاری افزایش یابد به هیچ عنوان تقاضای تعدیل بهاء از مناقصه گزار ننمایم و مفاد قرارداد فی مابین را لازم الاجرا بدانم . درغیراین صورت خریدار اختیار تام دارد ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا انجام تعهدات را به نفع خود ضبط نماید.

نام و نام خانوادگی فروشنده:

مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شرکت:

برگ پیشنهاد قیمت

اسناد مناقصه مرحله اول خرید و تجهیز یک دستگاه خودروی ۶ چرخ با توان حداقل ۱۵۴ اسب بخار از نوع ۴*۲ از برند کامیونت جک ۹ تن تک کابین با کاربری آتش

نشانی خوانده شد ؛ مورد قبول است.

موضوع مناقصه: خرید و تجهیز خودروی ۶ چرخ با توان حداقل ۱۵۴ اسب بخار از نوع ۴*۲ از برند کامیونت جک ۹ تن تک کابین با کاربری آتش نشانی

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، مشخصات فنی و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که:

۱. قیمت پیشنهادی طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه ریال

قیمت به حروف: ریال

کلیه مشخصات فنی دستگاه جهت این پیشنهاد قیمت به پیوست ارائه گردیده است.

۲. چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که :
- اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات، حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.
 - تأیید می نمایم که کلیه ضmann اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.
 - اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد .
 - تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد ، تضمین موضوع بند (۴) شرایط مناقصه را به نفع خریدار در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.

تاریخ:

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده:

آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده:

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

اسناد مناقصه مرحله اول خرید و تجهیز یک دستگاه خودروی ۶ چرخ با توان حداقل ۱۵۴ اسب بخار از نوع ۴*۲ از برند کامیونت جک ۹ تن تک کابین با کاربری آتش

نشانی خوانده شد؛ مورد قبول است.

(کار برگ شماره یک)

کدپستی

به نشانی :

با شناسه حقیقی / حقوقی

نام متقاضی

نظر به اینکه

شرکت نماید.

موضوع ارجاع کار

مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

ریال تضمین تعهد می نماید

برابر مبلغ

نام خریدار/ذینفع

درمقابل

نام متقاضی

از

نام ضامن

اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار

نام ضامن

به

نام خریدار/ذینفع

چنانچه

در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا

نام خریدار/ذینفع

مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی

نام خریدار/ذینفع

ریال هر مبلغی را که

میزان

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، در وجه یا

حواله

بپردازد.

نام خریدار/ذینفع

کرد

معتبر می باشد.

سه ماه تا آخرین تحویل پیشنهاد

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز

نتواند یا

نام ضامن

برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که

نام خریدار/ذینفع

این مدت بنا به درخواست کتبی

را موفق به

نام ضامن

موجب این تمدید را فراهم نسازد و

نام متقاضی

نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا

تمدید ننماید ، متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد

نام ضامن

پرداخت کند.

نام خریدار/ذینفع

مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سر رسید ، خود به خود باطل و از درجه

نام خریدار/ذینفع

چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی

اعتبار ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار میسر خواهد بود. در صورت ضبط

ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

اسناد مناقصه مرحله اول خرید و تجهیز یک دستگاه خودروی ۶ چرخ با توان حداقل ۱۵۴ اسب بخار از نوع ۴*۲ از برند کامیونت جک ۹ تن تک کابین با کاربری آتش

نشانی خوانده شد ؛ مورد قبول است.